PressurePro gel limpiador para fachadas RM 43

Potente limpiador para fachadas en forma de gel. Elimina la suciedad de grasa, aceite, hollín y la producida por la contaminación del medio ambiente. Apto para fachadas de piedra, gres, revoque áspero, plástico, madera y cristal.

Valor de pH 13.8
En concentrado

Made in Germany

Propiedades

- Detergente para limpiadoras de alta presión eficaz
- Disuelve las manchas difíciles de aceite, grasa y minerales
- Ideal para la limpieza de fachadas de piedra, ladrillo, revoque áspero, plástico, madera y vidrio
- Excelentes propiedades de adherencia incluso en superficies verticales gracias a su fórmula en gel
- Respetuoso con los materiales
- Tensioactivos biodegradables según CEE 648/2004
- Sin NTA

Lugares de aplicación

Construcción	Limpieza de fachadas
Limpieza de edificios	Limpieza de fachadas
Municipios	Limpieza de fachadas

Posibilidades de procesamiento

- Limpiadora de alta presión
- Equipos pulverizadores

Características técnicas

Tamaños de envase	Unidad de embalaje	Referencia
20 l	1 Unidad(es)	6.295-447.0

Asesorarle es un placer:

Aplicación

Limpiadora de alta presión
- Ajuste la dosificación y la temperatura en el equipo
- Aplique con baja presión.
- Deje que actúe el producto.
- Tiempo de actuación de 5-10 min, según el nivel de suciedad
- Aclare la superficie muy bien con agua limpia.

Equipo pulverizador
- Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
- Humedezca el objeto completamente con el producto.
- Deje que actúe el producto.
- Tiempo de actuación de 5-10 min, según el nivel de suciedad
- Aclare la superficie muy bien con agua limpia.

Indicaciones de procesamiento

- Compruebe la compatibilidad con los materiales en lugares discretos.
- No deje que se seque la solución de limpieza.
- No lo deje actuar más de 10 min en aluminio.

Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE

- Indicación de advertencia Peligro
- H290 Puede ser corrosiva para los metales
- H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares
- P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.
- P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
- P405 Guardar bajo llave.
- P501a La eliminación del contenido o recipiente se debe realizar de acuerdo con la normativa local, regional, nacional o internacional.

Dosificación y rendimiento

Contenido	Tipo de limpieza	Dosificación	Rendimiento
1000 g	Limpiadora de alta presión	6 %	44 m²
1000 g	Equipos pulverizadores	6 – 8 %	185 m²

Asesorarle es un placer: