PressurePro detergente espumante neutro RM 57 ASF

Detergente espumoso neutro y cuidadoso con los materiales para suciedad de aceite, grasa y albúmina. La capa de espuma estable aumenta la eficacia de la limpieza y puede aclararse con facilidad.

Valor de pH 6.7
En concentrado

Made in Germany

NTA-free

Propiedades

- Detergente espumoso para alta presión
- Disuelve el aceite, la grasa y la suciedad mineral
- Especialmente cuidadoso con los materiales gracias a su fórmula neutra
- Crea una capa de espuma de larga duración
- Muy buenas propiedades de lavado
- Tensioactivos biodegradables según CEE 648/2004
- Rápida separación del aceite y el agua en el separador de aceite (de precipitación fácil = ASF, por sus siglas en alemán)
- Sin NTA

Lugares de aplicación

Agricultura	Sala de biberones, Limpieza de establos
Industria alimentaria	Limpieza de superficies
Hoteles, gastronomía, catering	Cocina industrial
Tiendas	Limpieza de superficies

Posibilidades de procesamiento

- Limpiadora de alta presión
- Limpiadora de alta presión con boquilla de espuma
- Equipos pulverizadores
- manual

Características técnicas

Tamaños de envase	Unidad de embalaje	Referencia
20 l	1 Unidad(es)	6.295-178.0

Asesorarle es un placer:

Aplicación

Limpiadora de alta presión
- Ajuste la dosificación y la temperatura en el equipo
- Temperatura de tratamiento: 1-40 °C.
- Limpie el objeto.
- Deje que actúe el producto.
- Tiempo de actuación de 1-5 min, según el nivel de contaminación.
- Aclare con agua limpia.
- En el sector alimentario, enjuague bien con agua potable.

Limpiadora de alta presión con boquilla de espuma
- Ajuste la dosificación y la temperatura en el equipo
- Temperatura de tratamiento: 1-40 °C.
- Limpie el objeto.
- Deje que actúe el producto.
- Tiempo de actuación de 1-5 min, según el nivel de contaminación.
- Aclare con agua limpia.
- En el sector alimentario, enjuague bien con agua potable.

Equipo pulverizador
- Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
- Humedezca el objeto completamente con el producto.
- Deje que actúe el producto.
- Tiempo de actuación de 1-5 min, según el nivel de contaminación.
- Aclare con agua limpia.
- En el sector alimentario, enjuague bien con agua potable.

manual
- Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
- Limpie el objeto.
- Aclare con agua limpia.
- En el sector alimentario, enjuague bien con agua potable.

Indicaciones de procesamiento

- En el ámbito alimentario, aclare a fondo con agua potable.
- Compruebe la compatibilidad con los materiales en lugares discretos.
- No deje que se seque la solución de limpieza.
- En salas cerradas, solo emplee baja presión y ventile bien las mismas.
- Almacenamiento con protección contra heladas.

Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE

- Indicación de advertencia Atención
- H315 Provoca irritación cutánea
- H318 Provoca lesiones oculares graves
- P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- P264 Límpielo a fondo tras el uso.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.
- P332 + P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P302 + P352b EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.

Información adicional

- Hoja de datos de seguridad (MSDS)

Dosificación y rendimiento

Contenido	Tipo de limpieza	Dosificación	Suciedad	Rendimiento
1000 ml	Limpiadora de alta presión	1 – 2 %	medio	67 m²
1000 ml	Limpiadora de alta presión con boquilla de espuma	3 – 10 %	potencia moderada	22 m²
1000 ml	Equipos pulverizadores	10 %	fácil	110 m²
1000 ml	manual	10 %	de fácil a medio	25 m²

PressurePro detergente espumante neutro RM 57 ASF, 0.011-669.0, 2025-04-04