

PressurePro detergente espumante neutro RM 57 ASF



Detergente espumante cuidadoso con los materiales para manchas de aceite, grasa y albúmina. La capa de espuma estable aumenta la eficacia de la limpieza y puede aclararse con facilidad.



Propiedades

- Detergente espumoso para alta presión
- Elimina la suciedad de aceite, grasa y minerales
- Sumamente cuidadoso con los materiales gracias a su fórmula neutra
- Proporciona una capa de espuma duradera
- Muy buenas propiedades de lavado
- Tensioactivos biodegradables según CEE 648/2004
- El aceite/agua se separa con rapidez en el separador de aceite (precipitación fácil = asf)
- Sin NTA

Campos de aplicación:

- | | |
|--|-------------------------|
| Agricultura: | Sala de biberones |
| Industria alimentaria: | Limpieza de superficies |
| Hoteles, gastronomía, catering: | Cocina industrial |
| Comercios: | Limpieza de superficies |

Posibilidades de procesamiento

- Limpiadora de alta presión
- Limpiadora de alta presión con boquilla de espuma
- Equipos pulverizadores
- Manual

Valor de pH



Tamaños del bidón

20 l

Referencia

6.295-178.0

Aplicación:

Limpiadora de alta presión

- Ajuste la dosificación y la temperatura en el equipo
- Temperatura de tratamiento: 1-40 °C.
- Limpie el objeto.
- Deje que actúe el producto.
- Tiempo de actuación de 1-5 min, según el nivel de contaminación.
- Aclare con agua limpia.
- En el sector alimentario, enjuague bien con agua potable.

Limpiadora de alta presión con boquilla de espuma

- Ajuste la dosificación y la temperatura en el equipo
- Temperatura de tratamiento: 1-40 °C.
- Limpie el objeto.
- Deje que actúe el producto.
- Tiempo de actuación de 1-5 min, según el nivel de contaminación.
- Aclare con agua limpia.
- En el sector alimentario, enjuague bien con agua potable.

Equipo pulverizador

- Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
- Humedezca el objeto completamente con el producto.
- Deje que actúe el producto.
- Tiempo de actuación de 1-5 min, según el nivel de contaminación.
- Aclare con agua limpia.
- En el sector alimentario, enjuague bien con agua potable.

Manual

- Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
- Limpie el objeto.
- Aclare con agua limpia.
- En el sector alimentario, enjuague bien con agua potable.

Indicaciones de procesamiento:

- En el ámbito alimentario, aclare a fondo con agua potable.
- Compruebe la compatibilidad con los materiales en lugares discretos.
- No deje que se seque la solución de limpieza.
- En salas cerradas, solo emplee baja presión y ventile bien las mismas.
- Almacenamiento con protección contra heladas.

Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE:

- Indicación de advertencia Atención
- H315 Provoca irritación cutánea
- H318 Provoca lesiones oculares graves
- P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- P264 Límpielo a fondo tras el uso.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P310 Llame inmediatamente al CENTRO DE INFORMACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS o al médico.
- P332 + P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

Información adicional:

- Hoja de datos de seguridad (MSDS)

Dosificación y rendimiento:

Contenido:	Tipo de limpieza:	Aplicación previa:	Dosificación:	Suciedad:	Rendimiento:
1000 ml	Limpiadora de alta presión		1-2 %	medio	67 m ²
1000 ml	Limpiadora de alta presión con boquilla de espuma		3-10 %	potencia moderada	22 m ²
1000 ml	Equipos pulverizadores		10 %	fácil	110 m ²
1000 ml	Manual		10 %	de fácil a medio	25 m ²

Asesorarle es un placer:

Kärcher España

Josep Trueta, nº 7
Pol. Ind. Font Del Radium
08403 Granollers (Barcelona)

T: +34 902 17 00 68 / +34 93 846 44 47
F: +34 93 846 55 05
E: kar_central@karcher.es