

PressurePro conservación del sistema RM 110

Para la protección contra depósitos de cal en el sistema de serpentines de calefacción (hasta 150 °C) de hidrolimpiadoras de agua caliente. Idóneo cuando se emplea agua dura y semidura.

Valor de pH 9
En concentrado



Propiedades

- Protección y cuidado completos para hidrolimpiadoras de agua caliente
- Protege el serpentín de calefacción de forma eficaz contra la calcificación
- Rápida separación del aceite y el agua en el separador de aceite (de precipitación fácil = ASF, por sus siglas en alemán)
- Tensioactivos biodegradables según CEE 648/2004
- Sin fosfatos
- Sin NTA

Posibilidades de procesamiento

- Limpiadoras de alta presión con agua caliente

Lugares de aplicación

Agricultura	Zona de transporte y equipos
Servicio en vehículos	Lavado del motor y del vehículo
Construcción	Zona de transporte y equipos
Talleres metalúrgicos	Desengrasado y fosfatado
Industria	Desengrasado de superficies
Municipios	Lavado del motor y del vehículo
Empresas de transporte y de autobuses	Lavado del motor y del vehículo
Cuidado para los equipos	Mantenimiento de los equipos: protección contra la calcificación

Características técnicas

Tamaños de envase	Unidad de embalaje	Referencia
1 l	6 Unidad(es)	6.295-932.0
1 l	6 Unidad(es)	6.295-312.0
1 l	6 Unidad(es)	6.295-621.0
1 l	6 Unidad(es)	6.295-622.0
10 l	1 Unidad(es)	6.295-303.0
20 l	1 Unidad(es)	6.295-488.0
200 l	1 Unidad(es)	6.295-305.0

Aplicación

Limpiadoras de alta presión con agua caliente

- Ajuste la dosificación según la dureza del agua (lo realiza el técnico de servicio).
- Vierta el producto en el recipiente protector contra calcificaciones.

Indicaciones de procesamiento

- Almacenamiento con protección contra heladas.

Información adicional

- Hoja de datos de seguridad (MSDS)

Dosificación y rendimiento

Contenido	Tipo de limpieza	Dosificación	Rendimiento
1000 ml	Limpiadoras de alta presión con agua caliente	6 ml/°dH m ³	8300 l