

CarpetPro detergente de secado rápido RM 767 OA



El detergente CarpetPro RM 767 OA de pulverización y aspiración para recubrimientos textiles y acolchados es líquido, se seca rápido, elimina los olores molestos y mejora la higiene del suelo.



Propiedades

- Elimina la suciedad de aceite, grasa y minerales
- Cuidadoso con los materiales
- tiempo de secado reducido hasta en un 50 %
- Fórmula líquida, aplicación inmediata
- Limpieza activa en todos los intervalos de temperatura
- Sin decolorantes
- mejora la higiene de los suelos mediante la eliminación de los olores
- Fragancia fresca y agradable

Campos de aplicación:

Servicio en vehículos:	Tratamiento del coche
Limpieza de edificios:	Superficies textiles
Hospitales, asilos y consultas médicas:	Superficies textiles
Hoteles, gastronomía, catering:	Superficies textiles
Municipios:	Superficies textiles
Comercios:	Superficies textiles

Posibilidades de procesamiento

- Equipos de pulverización y aspiración combinadas
- Equipos para la limpieza de alfombras

Valor de pH



Tamaños del bidón

10 l

Referencia

6.295-198.0

Aplicación:

Equipo de pulverización y aspiración combinadas

- Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
- Limpie los recubrimientos textiles en trayectorias solapadas con el procedimiento de un paso (pulverizar / aspirar en un único procedimiento) o el procedimiento de dos pasos (pulverizar / dejar actuar y, a continuación, aspirar).
- Enjuague la superficie limpia con el equipo y con agua limpia.
- aspire bien los recubrimientos textiles y deje que se sequen.

Equipo para la limpieza de alfombras

- Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
- En equipos con depósito de detergente integrado, rellene el producto sin diluirlo.
- Limpie los recubrimientos textiles en trayectorias solapadas con el procedimiento de un paso (pulverizar / aspirar en un único procedimiento) o el procedimiento de dos pasos (pulverizar / dejar actuar y, a continuación, aspirar).
- Enjuague la superficie limpia con el equipo y con agua limpia.
- Aspire bien los recubrimientos textiles y deje que se sequen.

Indicaciones de procesamiento:

- Compruebe la compatibilidad con los materiales en lugares discretos.
- No empape los materiales.
- Ventile bien la sala.

Información adicional:

- Hoja de datos de seguridad (MSDS)

Dosificación y rendimiento:

Contenido:	Tipo de limpieza:	Aplicación previa:	Dosificación:	Suciedad:	Rendimiento:
1000 ml	Limpieza a fondo		1.2 %	medio	80 m ²
1000 ml	Limpieza intermedia		1.2 %	fácil	100 m ²

Asesorarle es un placer:

Kärcher España

Josep Trueta, nº 7
 Pol. Ind. Font Del Radium
 08403 Granollers (Barcelona)

T: +34 902 17 00 68 / +34 93 846 44 47
 F: +34 93 846 55 05
 E: kar_central@karcher.es