KÄRCHER

CarpetPro detergente de secado rápido RM 767 OA

Detergente básico líquido de secado rápido para la limpieza de revestimientos de suelo textiles, muebles tapizados o asientos de automóvil. Los olores molestos desaparecen y la higiene aumenta.

Valor de pH 6.4 En concentrado









Propiedades

- Disuelve el aceite. la grasa y la suciedad mineral
- Respetuoso con los materiales
- Tiempo de secado reducido hasta en un 50 %
- Formulación líquida de aplicación inmediata
- Limpieza activa a cualquier temperatura
- Sin agentes blanqueadores
- Mejora la higiene del suelo al eliminar los olores
- Olor agradable y fresco

Posibilidades de procesamiento

- Equipos de pulverización y aspiración combinadas
- Equipos para la limpieza de alfombras

1	Lugares d	e ap	licació	on

4		
Servicio en vehículos	Tratamiento del coche	
Limpieza de edificios	Superficies textiles	
Hospitales, asilos y consultas médicas	Superficies textiles	
Hoteles, gastronomía, catering	Superficies textiles	
Municipios	Superficies textiles	
Tiendas	Superficies textiles	
Hoteles, gastronomía, catering Municipios	Superficies textiles Superficies textiles	

Características técnicas

Tamaños de envase	Unidad de embalaje	Referencia	
10	1 Unidad(es)	6.295-198.0	



Aplicación

Equipo de pulverización y aspiración combinadas

- Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
- Limpie los recubrimientos textiles en trayectorias solapadas con el procedimiento de un paso (pulverizar / aspirar en un único procedimiento) o el procedimiento de dos pasos (pulverizar / dejar actuar y, a continuación, aspirar).
- Enjuague la superficie limpia con el equipo y con agua limpia.
- Aspire bien los recubrimientos textiles y deje que se sequen.

Equipo para la limpieza de alfombras

- Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
- En equipos con depósito de detergente integrado, rellene el producto sin diluirlo.
- Limpie los recubrimientos textiles en trayectorias solapadas con el procedimiento de un paso (pulverizar / aspirar en un único procedimiento) o el procedimiento de dos pasos (pulverizar / dejar actuar y, a continuación, aspirar).
- Enjuague la superficie limpia con el equipo y con agua limpia.
- Aspire bien los recubrimientos textiles y deje que se sequen.



Indicaciones de procesamiento

- Compruebe la compatibilidad con los materiales en lugares discretos.
- No empape los materiales.
- Ventile bien la sala.

Información adicional

■ Hoja de datos de seguridad (MSDS)

Dosificación y rendimiento

Contenido	Tipo de limpieza	Dosificación	Suciedad	Rendimiento
1000 ml	Limpieza a fondo	1.2 %	medio	80 m²
1000 ml	Limpieza a fondo	1.2 %	fácil	100 m²