



Conservación de suelos para parqué encerado / parqué con acabado de cera o aceite, RM 530

Conservación y protección óptimas de suelos de madera encerados o suelos de madera con acabado de cera o aceite. Las huellas se eliminan, la película conservante se renueva y el suelo recibe un brillo satinado. ⚠️ Aviso: deje que los suelos endurezcan 24 horas, no aplique agua, no arrastre muebles encima y no los pise con zapatos. No lo congele.



Propiedades

- Conservación óptima y suciedad
- Refresca
- Otorga un brillo satinado
- Permite un pulido excelente

Lugares de aplicación

- Suelos de madera encerados
- Suelos de madera con acabado de cera o aceite

Apto para

- manual
- Aspiradora-enceradora

Tamaños del bidón	VE*	Referencia
1 l	6	6.295-778.0

*UDE: unidad de embalaje

Aplicación:

Desde la primera aplicación

- Aspire el suelo y límpielo nebulizando.
- Lave a fondo la fregona y escúrrala nebulizando.
- Vierta 10 ml/m² del producto para el cuidado y distribúyalo homogéneamente, sección por sección, con la fregona.
- Deje que la película conservante húmeda se seque completamente durante unos 20-30 min y pula el suelo.

Aplicación en suelos ya tratados

- Aspire el suelo.
- Añada 30 ml/l en el agua de fregar, friegue el suelo dejándolo ligeramente húmedo, déjelo secar y, si procede, púlalo.

Indicaciones de procesamiento:

- Deje que los suelos se endurezcan durante 24 horas.
- No aplique agua.
- No arrastre muebles ni pise el suelo con zapatos.
- Almacenamiento con protección contra heladas.

Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE:

- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

Propiedades medioambientales:



Botella y etiqueta 100 % reciclable

Asesorarle es un placer: