

# PressurePro sustavna njega RM 110

Za zaštitu od naslaga kamenca u sustavu izmjenjivača grijanja (do 150 °C) visokotlačnih čistača s toploim vodom. Idealan za korištenje sa srednje tvrdom do tvrdom vodom.

**pH-vrijednost 9**  
U koncentratu



**NTA-free**

## Svojstva

- opsežna zaštita i njega visokotlačnih čistača s vrućom vodom
- učinkovito štiti grijać od naslaga kamena
- Brzo odvajanje ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo = asf)
- tenzidi prema Uredbi (EZ) br. 648/2004 biološki razgradivi
- ne sadrži fosfatne
- ne sadrži NTA

## Područja primjene

<b>Poljoprivreda</b>	Područje transporta i uređaji
<b>Autosalon i garaža</b>	Pranje vozila / motora
<b>Gradjevinski obrt</b>	Područje transporta i uređaji
<b>Metaloprerađivački obrt</b>	Odstranjivanje masnoće, fosfatiranje
<b>Industrija</b>	Odmašćivanje površina
<b>Komunalne organizacije</b>	Pranje vozila / motora
<b>Špedicije, autobusna poduzeća</b>	Pranje vozila / motora
<b>Njega uređaja</b>	Održavanje uređaja, zaštita od taloženja kamena

## Mogućnosti obrade

- Visokotlačni čistači s vrućom vodom

## Tehnički podaci

Jedinica pakiranja	Broj dijela
10 l	1 Komad(a)
20 l	1 Komad(a)
200 l	1 Komad(a)

## ▶ Primjena

**Visokotlačni čistači s vrućom vodom**

- Doziranje namjestiti ovisno o tvrdoći vode (izvodi servisni tehničar).
- Proizvod uliti u spremnik za zaštitu od taloženja kamenca.

## ▶ Upute za obradu

- Skladištitи заštićено od smrzavanja.

## ▶ Ostala informativna dokumentacija

- Sigurnosno-tehnički list (MSDS)

## ▶ Doziranje i izdašnost

Sadržaj	Vrsta čišćenja	Doziranje	Izdašnost
1000 ml	Visokotlačni čistači s vrućom vodom	6 ml/°dH m <sup>3</sup>	8300 l