



Aktív tisztítószer, lúgos RM 81 ASF, NTA-mentes

Aktív tisztítás és anyagkímélő magasnyomású tisztító-szer-koncentrátum az erős olaj-, zsír- és ásványi szennyeződések ellen. Járműmosáshoz, ponyvatisztításhoz és motormosáshoz alkalmas. NTA-mentes



NTA-free



Tulajdonságok

- Hatékony magasnyomású tisztítószer
- Feloldja a makacs olaj-, zsír-, és ásványi tartalmú szennyeződések
- Hatékony tisztítás minden hőmérsékleten.
- Anyagkímélő
- kellemes, friss illat
- A tenzidek az EEC 648/2004 szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
- Gyors olaj-és vízleválasztó az olajleválasztóban (leválasztóbarát=ASF)
- NTA-mentes
- Foszfátmentes
- szilikonmentes

Felhasználási területek:


Mezőgazdaság:	Szállítási területek és gépek
Haszongépjármű üzem:	Jármű-/motormosás
Haszongépjármű üzem:	Alkatrésztisztítás
Ipar:	Felület zsirtalanítás
Spedíciók, buszgarázsok:	Jármű-/motormosás
Élelmiszeripari üzemek:	Padló- és felülettisztítás

Feldolgozási lehetőségek

- Magasnyomású mosó
- Permetező

Kiszerezés	Cikkszám
2.5 l	6.295-555.0
10 l	6.295-556.0
20 l	6.295-557.0
200 l	6.295-558.0
1000 l	6.295-559.0

ph-érték



Felhasználás:

Magasnyomású mosó

- A keveréket tiszta vízzel használja.
- Az adagolást és hőmérsékletet állítsa be a készüléken.
- Tisztítsa meg a tisztítandó tárgyat, majd szakaszosan fedésben dolgozzon.
- A felületet tiszta vízzel öblítse le.
- Az élelmiszeripari használat esetén alaposan mossa át ivóvízzel.

Permetkészülék

- A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
- A tárgyat a tisztítószerrel alaposan vonja be.
- Hagyja hatni.
- Hatóidő 1-5 perc, a szennyeződés fokától függően.
- A felületet tiszta vízzel öblítse le.
- Az élelmiszeripari használat esetén alaposan mossa át ivóvízzel.

Feldolgozási utasítások:

- Élelmiszeriparban történő használatkor ivóvízzel alaposan át kell mosni.
- Végezzen próbát egy nem látható területen.
- A tisztítóoldatot ne hagyja megszáradni a felületen.
- Fagymentes helyen tárolandó.

Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint:

- Figyelmeztető szó: Figyelmeztetés!
- H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
- H319 Súlyos szemirritációt okoz.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P234 Az eredeti csomagolásban tartandó.
- P264 A használatot követően a(z) -t alaposan meg kell mosni.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
- P405 Elzárva tárolandó.

További információs adatlapok:

- Biztonsági adatlap

Adagolás és kiadósság:

Tartalom:	Tisztítási mód:	Arány:	Adagolás:	Szennyezettségi fok:	Kiadósság:
1000 ml	Magasnyomású mosó	1+3	1-5 %	közepes	260 m ²
1000 ml	Permetező		5-25 %	erős	220 m ²

További információkért kérjük, lépjen kapcsolatba velünk:

Kärcher Hungária Kft.

1118 Budapest
Budaörsi út 62
Hungary

Tel: +36 1 920 6600
Fax: +36-23-530-341
info@kaercher.hu
www.kaercher.hu