



PressurePro Aktív tisztítószer, savas RM 25

Savas, magasnyomású alaptisztítószer a szaniter területek és az élelmiszeripar számára. Eltávolítja a vízkő-, rozsdá-, sörkő- és tejkőlerakódásokat, valamint a zsír- és fehérjefoltokat.



NTA-free



Tulajdonságok

- Hatékony magasnyomású tisztítószer
- Feloldja a makacs vízkő-, rozsdá-, zsír-, fehérje-, sör- és tejkő lerakódásokat
- Anyagkímélő
- Hatékony tisztítás minden hőmérsékleten.
- A tenzidek az EEC 648/2004 szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
- Gyors olaj-és vízleválasztó az olajleválasztóban (leválasztóbarát=ASF)
- NTA-mentes

Felhasználási területek:

Mezőgazdaság:	Hordótisztítás
Mezőgazdaság:	Tejcsarnok
Épülettisztítás:	Szaniter helységek
Élelmiszeripari üzemek:	Élelmiszert szállító tartályautók
Hotel, Gasztronómia, Fizető vendéglátás:	Szaniter helységek
Kommunális helyek:	Szaniter helységek
Spedíciók, buszgarázsok:	Élelmiszert szállító tartályautók

Feldolgozási lehetőségek

- Magasnyomású mosó
- Permetező

Kiszerezés	Cikkszám
2.5 l	6.295-588.0
10 l	6.295-113.0
20 l	6.295-420.0
200 l	6.295-421.0

ph-érték



Felhasználás:

Magasnyomású mosó

- A keveréket tiszta vízzel használja.
- Az adagolást és hőmérsékletet állítsa be a készüléken.
- Feldolgozási hőmérséklet: 1-80°C
- Tisztítsa meg a tisztítandó tárgyat, majd szakaszosan fedésben dolgozzon.
- Hagyja hatni.
- Hatóidő 1-5 perc, a szennyeződés fokától függően.
- A felületet tiszta vízzel öblítse le.
- Az élelmiszeripari használat esetén alaposan mossa át ivóvízzel.

Permetkészkészülék

- A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
- Feldolgozási hőmérséklet: 1-80°C
- A tárgyat a tisztítószerezrel alaposan vonja be.
- Hagyja hatni.
- Hatóidő 1-5 perc, a szennyeződés fokától függően.
- Tisztítsa meg a tisztítandó tárgyat.
- Tiszta vízzel öblítse le.
- Az élelmiszeripari használat esetén alaposan mossa át ivóvízzel.

Feldolgozási utasítások:

- Élelmiszeriparban történő használatkor ivóvízzel alaposan át kell mosni.
- Végezzen próbát egy nem látható területen.
- A tisztítóoldatot ne hagyja megszáradni a felületen.
- Melegvízes mosók esetében legalább 2 percig hideg vízzel mossa után.
- Fagymentes helyen tárolandó.
- Ajánlott másik fertőtlenítő-tisztítószerrel felváltva használni, hogy a rezisztens baktériumtörzsek képződését megelőzzük.

Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint:

- Figyelmeztető szó: Veszély!
- H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
- H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
- P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
- P405 Elzárva tárolandó.
- P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.
- Z 20 But-2-in-1,4-diol-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

További információs adatlapok:

- Biztonsági adatlap

Adagolás és kiadósság:

Tartalom:	Tisztítási mód:	Arány:	Adagolás:	Szennyezettségi fok:	Kiadósság:
1000 ml	Magasnyomású mosó	1+3	0.5-10 %	közepes	530 m ²
1000 ml	Permetező		25 %	erős	44 m ²

További információkért kérjük, lépjen kapcsolatba velünk:

Kärcher Hungária Kft.

1118 Budapest
Budaörsi út 62
Hungary

Tel: +36 1 920 6600
Fax: +36-23-530-341
info@kaercher.hu
www.kaercher.hu