

PressurePro Intenzív mélytisztító RM 750

Alacsony habzású intenzív mélytisztító, mely eltávolítja az olaj, zsír, korom, vér és fehérje okozta makacs szennyeződések. Alkalmos mechanikus padlótisztításhoz és felülettisztítókhoz.

pH-érték 13.7
koncentrátumban



Tulajdonságok

- Intenzív alaptisztítószer magasnyomású mosóval és padlótisztító-gépekkel való használatra.
- Erősen szennyezett ipari padlóburkolatok mélytisztításához
- Feloldja a makacs olaj-, zsír-, és ásványi tartalmú szennyeződések
- gyors hatású
- Habszegény formula.
- rendkívül kiadós
- A tenzidek az EEC 648/2004 szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
- Gyors olaj- és vízleválasztás az olajleválasztóban (könnyen leválasztható = asf)
- NTA-mentes

Alkalmazási lehetőségek

- Magasnyomású mosó
- Súroló-szívógépek
- kézi

Alkalmazási területek

Mezőgazdaság	Szállítási területek és gépek
Haszongépjármű üzem	Jármű-/motormosás, Alkatrésztisztítás
Építőipar	Szállítási területek és gépek
Épülettisztítás	Padlótisztítás
Élelmiszeripari üzemek	Padlótisztítás
Ipar	Felület zsírtalanítás
Kommunális helyek	Jármű-/motormosás
Kiskereskedelem	Padlótisztítás
Spedíciók, buszgarázsok	Jármű-/motormosás

Műszaki adatok

Kiszerezés	Csomagolási egység	Cikkszám
10 l	1 Darab(ok)	6.295-539.0
200 l	1 Darab(ok)	6.295-540.0

Felhasználás

Magasnyomású mosó

- A keveréket tiszta vízzel használja.
- Az adagolást és hőmérsékletet állítsa be a készüléken.
- Feldolgozási hőmérséklet: 1-80°C
- Tisztítsa meg a tisztítandó tárgyat.
- A felületet tiszta vízzel öblítse le.

Súroló-szívógépek - alaptisztítás

- A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
- Hagyja hatni.
- Hatóidő 10-15 perc, a szennyeződés fokától függően.
- A tárgyat a tisztítószerrel alaposan vonja be.
- A felületet szakaszokban tisztítsa le.
- Tiszta vízzel semlegesítse.

Kézi

- A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
- Hagyja hatni.
- Hatóidő 10-15 perc, a szennyeződés fokától függően.
- A tárgyat a tisztítószerrel alaposan vonja be.
- Tisztító folyadékot szedje fel.
- Tiszta vízzel semlegesítse.



Használati utasítás

- Végezzen próbát egy nem látható területen.
- A tisztítóoldatot ne hagyja megszáradni a felületen.

Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint

- Figyelmeztető szó: Veszély!
- H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
- H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
- P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
- P405 Elzárva tárolandó.
- P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.

További információk adatlapok

- Biztonsági adatlap

Adagolás és kiadósság

Tartalom	Tisztítási mód	Arány	Adagolás	Szennyeződés	Kiadósság
1000 ml	Magasnyomású mosó	1+3	1 - 5 %	erős	270 m ²
1000 ml	Súroló-szívógépek - rétegeltávolítás		10 - 50 %	erős	110 m ²
1000 ml	Súroló-szívógépek - alaptisztítás		5 - 50 %	erős	370 m ²
1000 ml	Súroló-szívógépek - fenntartó tisztítás		1 - 5 %	könnyű-közepes	3300 m ²
1000 ml	kézi		5 - 50 %	erős	120 m ²