

## FloorPro Mélytisztító, savas RM 751

Savas mélytisztító kézi és gépi szaniter és épülettisztításhoz. Hatékonyan távolítja el a vízkövet, mészkőlerakódások, rozsdát, tejkövet, húgykövet és cementréteget.

**pH-érték 0.7**  
koncentrátumban



Made in Germany



NTA-free



### Tulajdonságok

- Erőteljes, savas mélytisztító minden saválló keménypadlóra
- Eltávolítja a makacs vízkő-, rozsdá-, zsír-, fehérje-, sőr- és tejköves szennyeződéseket.
- Hatékonyan eltávolítja a cementréteget
- Nagyon alacsony habzás
- Beépített korrózióvédelemmel
- Gyors olaj- és vízleválasztás az olajleválasztóban (könnyen leválasztható = asf)
- NTA-mentes

### Alkalmazási lehetőségek

- Súroló-szivógépek
- kézi

### Alkalmazási területek

<b>Építőipar</b>	Építkezés utáni tisztítás
<b>Épülettisztítás</b>	Padlótisztítás, Építkezés utáni tisztítás
<b>Ipar</b>	Padlótisztítás
<b>Kommunális helyek</b>	Padlótisztítás

### Műszaki adatok

Kiszerezés	Csomagolási egység	Cikkszám
2.5 l	4 Darab(ok)	6.295-586.0
10 l	1 Darab(ok)	6.295-129.0

## Felhasználás

### Súroló-szívógépek - alaptisztítás

- A súrológépeket a megfelelő kefével, adott esetben gumijakkal szereljen fel.
- A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
- A már meglévő cementfugákat alaposan vizezze be.
- A felületen a tisztítószert kefével egyenletesen oszlassa el.
- Hagyja hatni.
- Hatóidő 1-5 perc, a szennyeződés fokától függően.
- A szennyeződést a felületről egymást fedő szakaszokban szívja fel.
- Bő tiszta vízzel öblítse addig amíg a szennyeződés és a tisztítószermaradványok teljesen el nem tűnnek.

### Súroló-szívógépek - fenntartó tisztítás

- A nagyobb szennyeződéseket seperje fel.
- A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
- A DOSE gépeknél az adagolást állítsa be a készüléken.
- A felületet egy munkamenetben tisztítsa meg és porszívózza fel.

### kézi

- A nagyobb szennyeződéseket seperje fel.
- A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
- A felületet kézzel tisztítsa meg.

## Használati utasítás

- Élelmiszeriparban történő használatkor ivóvízzel alaposan át kell mosni.
- Végezzen próbát egy nem látható területen.
- Ne használja polírozott márvány vagy más savérzékeny felületen.
- A tisztítóoldatot ne hagyja megszáradni a felületen.
- Fagymentes helyen tárolandó.

## Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint

- Figyelmeztető szó: Veszély!
- H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
- H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
- P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
- P405 Elzárva tárolandó.
- P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.

## További információk adatlapok

- Biztonsági adatlap

## Adagolás és kiadósság

Tartalom	Tisztítási mód	Adagolás	Szennyeződés	Kiadósság
1000 ml	Alaptisztítás	5 - 25 %	erős	370 m <sup>2</sup>
1000 ml	Fenntartó tisztítás	1 - 5 %	közepes	2440 m <sup>2</sup>
1000 ml	kézi	0,5 - 1 %	könnyű	