

FloorPro Intenzív Mélytisztító Extra RM 752

Erősen lúgos ipari mélytisztító és bevonattávolító a legmakacsabb olaj-, zsír- és ásványi szennyeződések, valamint a lúgálló padlók bevonatainak eltávolítására.

pH-érték 13.2
koncentrátumban



Tulajdonságok

- Erőteljes mélytisztító a védőbevonatok és szennyeződések eltávolításához
- Feloldja a makacs olaj-, zsír-, és ásványi tartalmú szennyeződések
- Erősen szennyezett ipari padlóburkolatok mélytisztításához
- eltávolítja a fényszerítő-, viasz- és polimer rétegeket
- FIGR 01/2014 (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH) intézet által bevizsgált
- Nincs kellemetlen kipárolgás
- kellemes, friss citrus illat
- Nagyon rövid behatási idő
- rendkívül kiadós
- Habszegény formula.
- Gyors olaj- és vízleválasztás az olajleválasztóban (könnyen leválasztható = asf)
- NTA-mentes

Alkalmazási lehetőségek

- Súroló-szivógépek
- Egytárcsás gépek
- Nedves-száraz porszívó
- kézi

Alkalmazási területek

Haszongépjármű üzem	Padlótisztítás
Építőipar	Padlótisztítás
Ipar	Padlótisztítás
Épülettisztítás	Padlótisztítás
Kommunális helyek	Padlótisztítás
Hotel, Gasztronómia, Fizető vendéglátás	Padlótisztítás
Kiskereskedelem	Padlótisztítás

Műszaki adatok

Kiszerezés	Csomagolási egység	Cikkszám
10 l	1 Darab(ok)	6.295-813.0
200 l	1 Darab(ok)	6.295-814.0

Felhasználás

Mélytisztítás (szennyeződések)

- A nagyobb szennyeződések seperje fel.
- Sűrűlő-szívógépekhez vagy egytárcsás gépekhez illő kefe/henger/pad ill. gumiajkát használjon.
- A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
- A felületen a tisztítószer kefével egyenletesen oszlassa el.
- Hagyja hatni.
- Hatóidő 1-5 perc, a szennyeződés fokától függően.
- A felületet a géppel és megfelelő tartozékával használja
- A szennyeződést a felületről egymást fedő szakaszokban szívja fel.
- Bő tiszta vízzel öblítse addig amíg a szennyeződés és a tisztítószermaradványok teljesen el nem tűnnek.

Mélytisztítás (védőréteg)

- A nagyobb szennyeződések seperje fel.
- Sűrűlő-szívógépekhez vagy egytárcsás gépekhez illő kefe/henger/pad ill. gumiajkát használjon.
- A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
- A felületen a tisztítószer kefével egyenletesen oszlassa el.
- Hagyja hatni.
- Hatóidő 5-10 perc, az ápolófilm vastagságától függően.
- A felületet a géppel és megfelelő tartozékával használja
- A nehezen hozzáférhető helyeket kézzel tisztítsa meg.
- A szennyeződést a felületről egymást fedő szakaszokban szívja fel.
- Bő tiszta vízzel öblítse addig amíg a szennyeződés és a tisztítószermaradványok teljesen el nem tűnnek.



Használati utasítás

- Végezzen próbát egy nem látható területen.
- Ne használja fa, linoleum, v. kezeletlen parkettán.
- Ne használja lúgérzékeny felületeken.
- A tisztítóoldatot ne hagyja megszáradni a felületen.
- Fagymentes helyen tárolandó.
- Kizárólag eredeti csomagolásában -5 és +30 °C között tárolja.
- Közvetlen napfénytől védje.
- A tisztítókészüléket felhasználás után alaposan mossa el.

Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint

- Figyelmeztető szó: Veszély!
- H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
- H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
- H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percre tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
- P405 Elzárva tárolandó.
- P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.
- Z 20 Limonént tartalmaz. Allergiás reakciókat okozhat.

További információk adatlapok

- Biztonsági adatlap
- Quick Start
- FIGR szakvélemény (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH)

Adagolás és kiadósság

Tartalom	Tisztítási mód	Adagolás	Szennyeződés	Kiadósság
1000 ml	Mélytisztítás (védőréteg)	20 - 50 %	közepes-erős	30 - 50 m²
1000 ml	Mélytisztítás (szennyeződések)	5 - 20 %	közepes-erős	50 - 200 m²
1000 ml	Köztes tisztítás	2 - 5 %	közepes	