

## FloorPro Allround Mélytisztító RM 754

Nagy hatékonyságú bevonateltávolító szer a viasz- és polimerbevonatok könnyű eltávolításához vízálló és lúgérzékeny padlókon. Nincs szükség időigényes öblítésre.

**pH-érték 10.5**  
koncentrátumban



### Tulajdonságok

- Erőteljes mélytisztító a védőbevonatok és szennyeződések eltávolításához
- Eltávolítja az erős viasz- és polimerbevonatokat
- Feloldja az olaj-, zsír- és ásványi szennyeződések.
- Univerzálisan használható bárhol
- Széles alkalmazási terület: minden vízálló, lúgérzékeny (pl. linóleum) és lúgálló (pl. PVC) felületre használható.
- Nagyon jó anyagkompatibilitás
- Alacsony pH-érték az alkalmazási koncentrációban
- Nincs szükség időigényes öblítésre
- Karbantartó tisztításra is alkalmas
- Magas szintű felhasználói biztonság és felhasználóbarátság
- kellemes, friss citrus illat
- Habszegény formula.

### Alkalmazási lehetőségek

- Súroló-szivógépek
- Egytárcsás gépek
- Nedves-száraz porszívó
- kézi

### Alkalmazási területek

<b>Épülettisztítás</b>	Padlótisztítás
<b>Beteg- és ápolóotthonok, orvosi praxisok</b>	Padlótisztítás
<b>Hotel, Gasztronómia, Fizető vendéglátás</b>	Padlótisztítás
<b>Kommunális helyek</b>	Padlótisztítás
<b>Kiskereskedelem</b>	Padlótisztítás

### Műszaki adatok

Kiszereles	Csomagolási egység	Cikkszám
10 l	1 Darab(ok)	6.295-811.0

## Felhasználás

### Mélytisztítás (szennyeződések)

- A nagyobb szennyeződésekot seperje fel.
- Súroló-szívógépekhez vagy egytárcsás gépekhez illő kefe/henger/pad ill. gumiajkat használjon.
- A terméket tiszta vízzel adagolja
- A felületen a tisztítószert kefével egyenletesen oszlassa el.
- Hagyja hatni.
- Hatóidő 1-10 perc, a szennyeződés fokától függően.
- A felületet a géppel és megfelelő tartozékával használja
- A szennyeződést szívja fel a felületről.
- Szennyeződés és tisztítószert maradványokat tiszta vízzel alaposan távolítsa el (pl. alacsony koncentrációban nedves feltörés, nagyobb koncentrációban tiszta vízzel mossa át)

### Mélytisztítás (védőréteg)

- A nagyobb szennyeződésekot seperje fel.
- Súroló-szívógépekhez vagy egytárcsás gépekhez illő kefe/henger/pad ill. gumiajkat használjon.
- A terméket tiszta vízzel adagolja
- A felületen a tisztítószert kefével egyenletesen oszlassa el.
- Hagyja hatni.
- Hatóidő 5-10 perc, az ápolófilm vastagságától függően.
- A felületet a géppel és megfelelő tartozékával használja
- A nehezen hozzáférhető helyeket kézzel tisztítsa meg.
- A szennyeződést szívja fel a felületről.
- Szennyeződés és tisztítószert maradványokat tiszta vízzel alaposan távolítsa el (pl. alacsony koncentrációban nedves feltörés, nagyobb koncentrációban tiszta vízzel mossa át)

### Fenntartó tisztítás

- A nagyobb szennyeződésekot seperje fel.
- A súrológépeket a megfelelő kefével, adott esetben gumiajakkal szereljen fel.
- A terméket tiszta vízzel adagolja
- A felületet egy munkamenetben tisztítsa meg és porszívózza fel.

## Használati utasítás

- Végezzen próbát egy nem látható területen.
- Ne használja fa, ill. kezeletlen parkettán.
- Oldószerre kényes felületeken mint pl. aszfalt ne használja.
- A tisztítóoldatot ne hagyja megszáradni a felületen.
- Fagymentes helyen tárolandó.
- Kizárólag eredeti csomagolásában -5 és +30 °C között tárolja.
- A tisztítókészüléket felhasználás után alaposan mossa el.

## Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint

- Figyelmeztető szó: Figyelmeztetés!
- H319 Súlyos szemirritációt okoz.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P264 A használatot követően a(z) -t alaposan meg kell mosni.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

## További információk adatlapok

- Biztonsági adatlap
- Quick Start
- FIGR szakvélemény (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH)

## Adagolás és Kiadósság

Tartalom	Tisztítási mód	Adagolás	Szennyeződés	Kiadósság
1000 ml	Mélytisztítás (védőréteg)	15 - 50 %	közepes-erős	30 - 50 m <sup>2</sup>
1000 ml	Mélytisztítás (szennyeződések)	10 - 20 %	közepes-erős	50 - 200 m <sup>2</sup>
1000 ml	Fenntartó tisztítás	1 - 3 %	könnyű	2500 m <sup>2</sup>