



## RM 782, Védő diszperzió, 5L

Rendkívül robusztus polimer bevonat vízálló padlókhöz. Kiváló fedőképesség, tapadás, csúszás és kopásállóság. Nagyobb ellenálló-képesség alkohollal és fertőtlenítőszerrel szemben.



### Tulajdonságok

- A felület értékének optimális megőrzéséhez
- gazdaságos, gyors felhasználás és hosszú ápolási időközök
- Extra nagy fedőképesség 1-2 réteggel a magas szilárdság miatt
- Kiváló fedőképesség régi padlóburkolatoknál
- rendkívül rövid száradási idő
- Különösen strapabíró a nagy kopás, ütközéstűrés által, valamint védelem a kopásokkal szemben.
- Magas tűrőképesség az alkohol és fertőtlenítőszerrel szemben
- Csúszásmentes felület
- erősen igénybe vett és magasan frekvenciált felületek (pl. műhely- és ipari területek, kórházak, iskolák)
- csúszásgátló hatással a DIN 51131 és DIN EN 13893 szabvány szerint ( a felülettől függően)
- nagyon jól polírozható

### Felhasználási területek:

Épülettisztítás:	Padlóápolás
Beteg- és ápolóotthonok, orvosi praxisok:	Padlóápolás
Ipar:	Padlóápolás
Kommunális helyek:	Padlóápolás
Kiskereskedelem:	Padlóápolás
Hotel, Gasztronómia, Fizető vendéglátás:	Padlóápolás

### Feldolgozási lehetőségek

- kézi
- Egytárcsás gépek

### pH-érték



### Kiszerezés

5 l

### Cikkszám

6.295-816.0

## Felhasználás:

### Réteggel bevonás

- A felületet az ápoló filmrétegtől és a szennyeződésektől meg kell tisztítani (pH-érték 7-8,5). Száraz felületen!
- A kannát zárja le
- A terméket ne higítsa és ne keverje más anyaggal.
- A felhordott mennyiség a szívási teljesítménytől és a padló típusától függően: 1.lépés: kb. 25 - 45 ml/m<sup>2</sup>, 2. lépés: kb. 20 - 30 ml/m<sup>2</sup>. Kiadósság a felhordott mennyiség alapján.
- A terméket moppal egyenletesen vigye fel, vékonyan, gyorsan eloszlatnai (nedvesen)
- Teljes száradási idő (kb. 30 perc, függ a levegő nedvességtartalmától és a hőmérséklettől)
- Igény szerint ismétlje meg a folyamatot (ajánlott 1-2 rétegben). A 2. réteget keresztben vigye fel.
- Száradás után (kb. 3óra) a felületre óvatosan rá lehet lépni.
- 24 óra után a réteg megkeményedik és terhelhető.
- A teljes száradás kb. 14 nap

## Feldolgozási utasítások:

- Ne használja vízérzékeny felületeken.
- Ne használja fa, ill. kezeletlen parkettán.
- A felületen végezzen tesztet
- Fagymentes helyen tárolandó.
- Kizárólag eredeti csomagolásban tárolja 5 és 30 °C között.
- A maradékot ne öntse vissza a kannába
- A kannát zárja le
- A tisztítókészüléket felhasználás után alaposan mossa el.

## Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint:

■

## További információs adatlapok:

- Biztonsági adatlap
- Quick Start
- FIGR szakvélemény (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH)
- Szakvélemény a lépésbiztonságról a DIN 51131 és DIN EN 13893 szabvány szerint
- Tanúsítvány csúszásmentességre a DIN V 18032-2:2001-04 szabvány szerint.

## Adagolás és kiadósság:

Tartalom:	Tisztítási mód:	Arány:	Adagolás:	Szennyezettségi fok:	Kiadósság:
1000 ml	Réteggel bevonás		hígítatlan		15-25 m <sup>2</sup>

További információkért kérjük, lépjen kapcsolatba velünk:

### Kärcher Hungária Kft.

1118 Budapest  
Budaörsi út 62  
Hungary

Tel: +36 1 920 6600  
Fax: +36-23-530-341  
info@kaercher.hu  
www.kaercher.hu