# FloorPro Védő diszperzió Extra RM 782

Extra erős, magasfényű polimer bevonat kiváló fedőképességgel, tapadással, csúszásmentességgel és kopásállósággal, valamint fokozott alkohol- és fertőtlenítőszer- ellenállósággal.

**pH-érték 7**
koncentrátumban

Made in Germany

FIGR tested 01/14

## Tulajdonságok

- A padlóburkolat optimális értékmegőrzése
- Rendkívül gazdaságos a gyors alkalmazásnak és a hosszú karbantartási intervallumoknak köszönhetően.
- Extra magas fedőképesség egy-két rétegben a nagyon magas szilárdanyag-tartalomnak köszönhetően.
- Magas fedőképesség még nedvszívó és régi, fáradt padlókon is
- Nagyon rövid száradási idő
- Rendkívül strapabíró a magas kopásállóság és ütésállóság, valamint a kenődés (pl. cipósarkak nyomai) elleni magas szintű védelem miatt.
- Fokozott ellenálló képesség az alkohollal és a fertőtlenítőszerrel szemben
- Kiváló tapadás a padlóburkolathoz
- Nagy igénybevételű és nagy forgalmú területekhez (pl. műhely vagy ipari területek, kórházak, iskolák).
- Csúszásgátló a DIN 51131 és a DIN EN 13893 szerint (padlóburkolattól függően).
- Könnyen polírozható
- Alkalmas sportcsarnokok és többcélú csarnokok számára, csúszásgátló a DIN V 18032-2:2001-04 szabvány szerint (függően a padlóburkolattól).

## Alkalmazási területek

| | |
|---|---|
| **Épülettisztítás** | Padlóápolás |
| **Beteg- és ápolóotthonok, orvosi praxisok** | Padlóápolás |
| **Ipar** | Padlóápolás |
| **Kommunális helyek** | Padlóápolás |
| **Kiskereskedelem** | Padlóápolás |
| **Hotel, Gasztronómia, Fizető vendéglátás** | Padlóápolás |

## Alkalmazási lehetőségek

- kézi
- Egytárcsás gépek

## Műszaki adatok

| Kiszerelés | Csomagolási egység | Cikkszám |
|---|---|---|
| 5 l | 2 Darab(ok) | 6.295-816.0 |

FloorPro Védő diszperzió Extra RM 782, 0.011-313.0, 2026-10-02

Örömmel adunk tanácsot: Kärcher Hungária Kft. * 1118 Budapest * Hungary * Tel: +36 1 920 6600 * Fax: +36-23-530-341 * info@kaercher.hu * www.kaercher.hu

## Felhasználás

**Réteggel bevonás**

- A felületet az ápoló filmrétegtől és a szennyeződésektől meg kell tisztítani (pH-érték 7-8,5). Száraz felületen!
- A kannát zárja le
- A terméket ne higítsa és ne keverje más anyaggal.
- A felhordott mennyiség a szívási teljesítménytől és a padló típusától függően: 1.lépés: kb. 25 - 45 ml/m², 2. lépés: kb. 20 - 30 ml/m². Kiadósság a felhordott mennyiség alapján.
- A terméket moppal egyenletesen vigye fel, vékonyan, gyorsan eloszlatnai (nedvesen)
- Teljes száradási idő (kb. 30 perc, függ a levegő nedvességtartalmától és a hőmérséklettől)
- Igény szerint ismételje meg a folyamatot (ajánlott 1-2 rétegben). A 2. réteget keresztben vigye fel.
- Száradás után (kb. 3óra) a felületre óvatosan rá lehet lépni.
- 24 óra után a réteg megkeményedik és terhelhető.
- A teljes száradás kb. 14 nap

## Használati utasítás

- Ne használja vízérzékeny felületeken.
- Ne használja fa, ill. kezeletlen parkettán.
- A felületen végezzen tesztet
- Fagymentes helyen tárolandó.
- Kizárólag eredeti csomagolásban tárolja 5 és 30 °C között.
- A maradékot ne öntse vissza a kannába
- A kannát zárja le
- A tisztítókészüléket felhasználás után alaposan mossa el.

## További információs adatlapok

- Biztonsági adatlap
- Quick Start
- FIGR szakvélemény (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH)
- Szakvélemény a lépésbiztonságról a DIN 51131 és DIN EN 13893 szabvány szerint
- Tanúsítvány csúszásmentességre a DIN V 18032-2:2001-04 szabvány szerint.

## Adagolás és kiadósság

| Tartalom | Tisztítási mód | Adagolás | Kiadósság |
|---|---|---|---|
| 1000 ml | Réteggel bevonás | hígítatlan | 15 – 25 m² |

FloorPro Védő diszperzió Extra RM 782, 0.011-313.0, 2026-10-02