



## RM 69 ASF eco!efficiency alap padló tisztítószer

Hatékony tisztítószer a padlóburkolatokhoz és ipari padlókhoz, amely könnyedén eltávolítja a makacs, olajos, zsíros, kormos, illetve ásványi szennyeződések. Az eco!efficiency formulával különösen gazdaságos, hatékony és környezetbarát.



### Tulajdonságok

- Erőteljes környezetbarát alaptisztítószer erősen szennyezett ipari padlókhoz.
- Feloldja a makacs olaj-, zsír-, és ásványi tartalmú szennyeződések
- kellemes, friss illat
- gyors hatású
- Gyors olaj-és vízleválasztó az olajleválasztóban (leválasztóbarát=ASF)
- NTA-mentes

### Felhasználási területek:

Haszongépjármű üzem:	Padlótisztítás
Épülettisztítás:	Padlótisztítás
Ipar:	Padlótisztítás
Spedíciók, buszgarázsok:	Padlótisztítás

### Feldolgozási lehetőségek

- Súroló-szívógépek
- kézi

Kiszerezés	Cikkszám
2.5 l	6.295-650.0
10 l	6.295-651.0
20 l	6.295-652.0
200 l	6.295-653.0
1000 l	6.296-156.0

### pH-érték



**Felhasználás:****Súroló-szívógépek - alaptisztítás**

- A nagyobb szennyeződésekot seperje fel.
- A súrológépeket a megfelelő kefével, adott esetben gumijakkal szereljen fel.
- A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
- A felületen a tisztítószer kefével egyenletesen oszlassa el.
- Hagyja hatni.
- Hatóidő 5-10 perc, a szennyeződés fokától függően.
- A szennyeződést a felületről egymást fedő szakaszokban szívja fel.
- Bő tisztá vízzel öblítse addig amíg a szennyeződés és a tisztítószermaradványok teljesen el nem tűnnek.

**Súroló-szívógépek - fenntartó tisztítás**

- A nagyobb szennyeződésekot seperje fel.
- A súrológépeket a megfelelő kefével, adott esetben gumijakkal szereljen fel.
- A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
- A DOSE gépeknél az adagolást állítsa be a készüléken.
- A felületet szakaszokban tisztítsa le.

**kézi**

- A nagyobb szennyeződésekot seperje fel.
- A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
- A felületet kézzel tisztítsa meg.

**Feldolgozási utasítások:**

- Végezzen próbát egy nem látható területen.
- Ne használja fa, linoleum, v. kezeletlen parkettán.
- Ne használja lúgérzékeny felületeken.
- A tisztítóoldatot ne hagyja megszáradni a felületen.
- Fagymentes helyen tárolandó.

**Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint:**

- Figyelmeztető szó: Veszély!
- H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
- P405 Elzárva tárolandó.
- P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.

**További információs adatlapok:**

- Biztonsági adatlap

**Adagolás és kiadósság:**

Tartalom:	Tisztítási mód:	Arány:	Adagolás:	Szennyezettségi fok:	Kiadósság:
1000 ml	Gépi - karbantartási tisztítás		0.5-3 %	könnyű-közepes	4890 m <sup>2</sup>
1000 ml	Kézi - karbantartó tisztítás		0.5-3 %	könnyű	12000 m <sup>2</sup>
1000 ml	Gépi - köztes tisztítás		3-10 %	közepes-erős	2000 m <sup>2</sup>

További információkért kérjük, lépjen kapcsolatba velünk:

**Kärcher Hungária Kft.**

1118 Budapest  
Budaörsi út 62  
Hungary

Tel: +36 1 920 6600  
Fax: +36-23-530-341  
info@kaercher.hu  
www.kaercher.hu