

FloorPro Fényesítő tisztítószer RM 755

Teljesen csíkmentesen száradó, oldószeralapú fényesítő tisztítószer padló és felületek köztes és karbantartó tisztítására. Ideálisan alkalmas magassfényű gránitpadlókhhoz.

pH-érték 11.4
koncentrátumban



Tulajdonságok

- Erőteljes mélytisztító és napi tisztítószer minden magassfényű kemény és rugalmas padlóburkolathoz
- Feloldja a makacs olaj-, zsír-, és ásványi tartalmú szennyeződések
- Önfényesítő
- Csíkmentesen szárad
- Nagyon alacsony habzás
- kellemes, friss illat
- Gyors olaj- és vízleválasztás az olajleválasztóban (könnyen leválasztható = asf)
- NTA-mentes
- Foszfátmentes

Alkalmazási lehetőségek

- Sűrűlő-szívógépek
- kézi

Alkalmazási területek

Haszongépjármű üzem	Padlótisztítás
Épülettisztítás	Padlótisztítás
Beteg- és ápolóotthonok, orvosi praxisok	Padlótisztítás
Hotel, Gasztronómia, Fizető vendéglátás	Padlótisztítás
Kommunális helyek	Padlótisztítás
Kiskereskedelem	Padlótisztítás
Élelmiszeripari üzemek	Padlótisztítás

Műszaki adatok

Kiszerezés	Csomagolási egység	Cikkszám
1 l	12 Darab(ok)	6.296-183.0
2.5 l	4 Darab(ok)	6.295-846.0
10 l	1 Darab(ok)	6.295-174.0
20 l	1 Darab(ok)	6.295-409.0
200 l	1 Darab(ok)	6.295-176.0
1000 l	1 Darab(ok)	6.295-177.0

Felhasználás

Súroló-szívógépek - alaptisztítás

- A nagyobb szennyeződéseket seperje fel.
- A súrológépeket a megfelelő kefével, adott esetben gumijakkal szereljen fel.
- A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
- A felületen a tisztítószert kefével egyenletesen oszlassa el.
- Hagyja hatni.
- Hatóidő 5-10 perc, a szennyeződés fokától függően.
- A szennyeződést a felületről egymást fedő szakaszokban szívja fel.
- Bő tiszta vízzel öblítse addig amíg a szennyeződés és a tisztítószermaradványok teljesen el nem tűnnek.

Súroló-szívógépek - fenntartó tisztítás

- A nagyobb szennyeződéseket seperje fel.
- A súrológépeket a megfelelő kefével, adott esetben gumijakkal szereljen fel.
- A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
- A DOSE gépeknél az adagolást állítsa be a készüléken.
- A felületet egy munkamenetben tisztítsa meg és porszívózza fel.

kézi

- A nagyobb szennyeződéseket seperje fel.
- A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
- A felületet kézzel tisztítsa meg.

Használati utasítás

- Végezzen próbát egy nem látható területen.
- Ne használja fa, linoleum, v. kezeletlen parkettán.
- Ne használja lúgérzékeny felületeken.
- A tisztítóoldatot ne hagyja megszáradni a felületen.
- Fagymentes helyen tárolandó.

Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint

- Figyelmeztető szó: Figyelmeztetés!
- H319 Súlyos szemirritációt okoz.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P264 A használatot követően a(z) -t alaposan meg kell mosni.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

További információk adatlapok

- Biztonsági adatlap

Adagolás és kiadósság

Tartalom	Tisztítási mód	Adagolás	Szennyeződés	Kiadósság
1000 ml	Fenntartó tisztítás	0,5 - 1 %	könnyű	6000 m ²
1000 ml	Köztes tisztítás	1 - 5 %	közepes	2440 m ²