

MISSING PICTURE: M:\print\6295177_std_01_154216.tif

RM 755 ES, Padlófényesítő tisztítószer, extra fékezett habzású, 20l

Padlófényesítő tisztítószer, extra fékezett habzású, RM 755 ESCitrusillatú, fékezett habzású, padlófényesítő tisztítószer minden kemény padlóhoz. Az RM 755 ES teljesen csíkmentesen szárad. Speciálisan tükörfényes kőpadlókhöz alkalmas.



NTA-free



Tulajdonságok

- Erőteljes alaptisztítószer fenntartó tisztításhoz minden magassfényű kemény és elasztikus padlóhoz.
- Feloldja a makacs olaj-, zsír-, és ásványi tartalmú szennyeződések
- fényes felület
- Csíkmentesen szárad.
- rendkívül habszegény
- kellemes, friss illat
- Gyors olaj-és vízleválasztó az olajleválasztóban (leválasztóbarát=ASF)
- NTA-mentes
- Foszfátmentes

Felhasználási területek:


Haszongépjármű üzem:	Padlótisztítás
Épülettisztítás:	Padlótisztítás
Beteg- és ápolóotthonok, orvosi praxisok:	Padlótisztítás
Hotel, Gasztronómia, Fizető vendéglátás:	Padlótisztítás
Kommunális helyek:	Padlótisztítás
Kiskereskedelem:	Padlótisztítás

Feldolgozási lehetőségek

- Súroló-szívógépek
- Kézi

Kiszerezés	Cikkszám
2.5 l	6.295-846.0
10 l	6.295-174.0
20 l	6.295-409.0
200 l	6.295-176.0
1000 l	6.295-177.0

ph-érték



Felhasználás:

Súroló-szívógépek - alaptisztítás

- A nagyobb szennyeződésekét seperje fel.
- A súrológépeket a megfelelő kefével, adott esetben gumijakkal szereljen fel.
- A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
- A felületen a tisztítószer kefével egyenletesen oszlassa el.
- Hagyja hatni.
- Hatóidő 5-10 perc, a szennyeződés fokától függően.
- A szennyeződést a felületről egymást fedő szakaszokban szívja fel.
- Bő tiszta vízzel öblítse addig amíg a szennyeződés és a tisztítószermaradványok teljesen el nem tűnnek.

Súroló-szívógépek - fenntartó tisztítás

- A súrológépeket a megfelelő kefével, adott esetben gumijakkal szereljen fel.
- A nagyobb szennyeződésekét seperje fel.
- A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
- A DOSE gépeknél az adagolást állítsa be a készüléken.
- A felületet egy munkamenetben tisztítsa meg és porszívózza fel.

Kézi

- A nagyobb szennyeződésekét seperje fel.
- A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
- A felületet kézzel tisztítsa meg.

Feldolgozási utasítások:

- Végezzen próbát egy nem látható területen.
- Ne használja fa, linoleum, v. kezeletlen parkettán.
- Ne használja légérzékeny felületeken.
- A tisztítóoldatot ne hagyja megszáradni a felületen.
- Fagymentes helyen tárolandó.

Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint:

- Figyelmeztető szó: Figyelmeztetés!
- H319 Súlyos szemirritációt okoz.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P264 A használatot követően a(z) -t alaposan meg kell mosni.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

További információs adatlapok:

- Biztonsági adatlap

Adagolás és kiadósság:

Tartalom:	Tisztítási mód:	Arány:	Adagolás:	Szennyezettségi fok:	Kiadósság:
1000 ml	Fenntartó tisztítás		0.5-1 %	könnyű	6000 m ²
1000 ml	Köztes tisztítás		1-5 %	közepes	2440 m ²

Szívesen adunk tanácsot:

Kärcher Hungária Kft.

1118 Budapest
Budaörsi út 62
Hungary

Tel: +36 1 920 6600
Fax: +36-23-530-341
info@kaercher.hu
www.kaercher.hu