



## RM 31 ASF koncentrátum, olaj- és zsíroldó EXTRA, 10l

Nagy koncentrátumú magasnyomású alaptisztítószer. Eltávolítja a legerősebb szennyeződések mint az olaj, zsír, kátrány, korom és füstgyanta. Minden hőmérséklet-tományban hatékony. NTA-mentes.



NTA-free



### Tulajdonságok

- Hatékony magasnyomású tisztítószer
- Feloldja a legmakacsabb olaj-, zsír-, kátrány-, korom és füstgyanta lerakódásokat
- Hatékony tisztítás minden hőmérsékleten.
- kellemes, friss illat
- Foszfátmentes
- szilikonmentes
- A tenzidek az EEC 648/2004 szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
- Gyors olaj- és vízleválasztó az olajleválasztóban (leválasztóbarát=ASF)
- NTA-mentes

### Felhasználási területek:

Mezőgazdaság:	Szállítási területek és gépek
Mezőgazdaság:	Istálló tisztítás
Haszongépjármű üzem:	Jármű-/motormosás
Haszongépjármű üzem:	Alkatrésztisztítás
Építőipar:	Szállítási területek és gépek
Ipar:	Felület zsirtalanítás

### Feldolgozási lehetőségek

- Magasnyomású mosó
- Permetező

Kiszerezés	Cikkszám
2.5 l	6.295-584.0
10 l	6.295-068.0
20 l	6.295-069.0
200 l	6.295-422.0
1000 l	6.295-072.0

### ph-érték



**Felhasználás:****Magasnyomású mosó**

- A keveréket tiszta vízzel használja.
- Az adagolást és hőmérsékletet állítsa be a készüléken.
- Tisztítsa meg a tisztítandó tárgyat.
- Tiszta vízzel öblítse le.
- Az élelmiszeripari használat esetén alaposan mossa át ivóvízzel.

**Permetkészülék**

- A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
- A tárgyat a tisztítószerrel alaposan vonja be.
- Hagyja hatni.
- Hatóidő 1-5 perc, a szennyeződés fokától függően.
- A felületet tiszta vízzel öblítse le.
- Az élelmiszeripari használat esetén alaposan mossa át ivóvízzel.

**Feldolgozási utasítások:**

- Végezzen próbát egy nem látható területen.
- Ne használja lakkozott felületeken.
- A tisztítóoldatot ne hagyja megszáradni a felületen.
- Élelmiszeriparban történő használatkor ivóvízzel alaposan át kell mosni.
- Fagymentes helyen tárolandó.
- 140°C fölött 4% töménység alatt ne adagolja.

**Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint:**

- Figyelmeztető szó: Veszély!
- H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több perccig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/
- P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/ zuhanyozás.
- P405 Elzárva tárolandó.
- P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.

**További információs adatlapok:**

- Biztonsági adatlap

**Adagolás és kiadósság:**

Tartalom:	Tisztítási mód:	Arány:	Adagolás:	Szennyezettségi fok:	Kiadósság:
1000 ml	Magasnyomású mosó	1+3	1.5-10 %	erős	180 m <sup>2</sup>
1000 ml	Permetező		25 %	közepes-erős	180 m <sup>2</sup>

További információkért kérjük, lépjen kapcsolatba velünk:

**Kärcher Hungária Kft.**

1118 Budapest  
Budaörsi út 62  
Hungary

Tel: +36 1 920 6600  
Fax: +36-23-530-341  
info@kaercher.hu  
www.kaercher.hu