FloorPro gumiabroncs és kopásnyom eltávolító RM 776

Nagy aktivitású speciális tisztítószer a gumikopásnyomok és a targoncák által okozott nyomok eltávolítására. Hatékonyan eltávolítja a makacs olaj- és koromszennyeződéseket, valamint a polimer- és viaszbevonatokat, illetve a ragasztószalag-maradványokat.

NTA-free

Tulajdonságok

- Erőteljes speciális tisztítószer gumi- és kopásnyom eltávolításhoz.
- Feloldja a nem kötött pályás járművek gumi- kopásnyomait.
- Feloldja a legmakacsabb olaj-, zsír-, kátrány-,korom és füstgyanta lerakódásokat
- eltávolítja a fényesítő-, viasz- és polimer rétegeket
- hatékonyan eltávolítja ragasztószalag maradványokat
- Építkezéseken való takarításhoz is használható
- NTA-mentes

Felhasználási területek:

Haszongépjármű üzem:	Padlótisztítás
Építőipar:	Padlótisztítás
Épülettisztítás:	Padlótisztítás
Ipar:	Padlótisztítás
Kommunális helyek:	Padlótisztítás
Kiskereskedelem:	Padlótisztítás
Spedíciók, buszgarázsok:	Padlótisztítás

Feldolgozási lehetőségek

- Permetező

Kiszerelés	Cikkszám
10 l	6.295-545.0
20 l	6.295-546.0
200 l	6.295-572.0

pH-érték

13
koncentrátumban



Felhasználás:

Alaptisztítás

- A nagyobb szennyeződéseket seperje fel.
- Nedvesítse be teljesen a szennyezett területet pl. egy pumpás permetezővel.
- Hagyja hatni.
- Hatóidő 10-15 perc, a szennyeződés fokától függően.
- A felületet egy munkamenetben tisztítsa meg és porszívózza fel.

Feldolgozási utasítások:

- Végezzen próbát egy nem látható területen.
- Ne használja lúgérzékeny felületeken.
- Ne használja fa, linoleum, v. kezeletlen parkettán.
- Ne használjon színes pad-et.
- A tisztítóoldatot ne hagyja megszáradni a felületen.
- Felhasználásnál használjon védőkesztyűt és védőszemüveget.
- Jól szellőző helyiségben használható.
- Csak oldószerálló készülékbe használja.
- Fagymentes helyen tárolandó.

Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint:

- Figyelmeztető szó: Veszély!
- H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
- H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
- P405 Elzárva tárolandó.
- P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.

További információs adatlapok:

- Biztonsági adatlap

Adagolás és kiadósság:

Tartalom:	Tisztítási mód:	Arány:	Adagolás:	Szennyezettségi fok:	Kiadósság:
1000 ml	Alaptisztítás		40 ml/m²hígítatlan	erős	25 m²

További információkért kérjük, lépjen kapcsolatba velünk:

Kärcher Hungária Kft.

1118 Budapest
Budaörsi út 62
Hungary

Tel: +36 1 920 6600
Fax: +36-23-530-341
info@kaercher.hu
www.kaercher.hu