



VehiclePro teherautó-tisztító-szer, savas RM 804

A korrózióvédelemmel ellátott savas előpermetező-szer az építőipari járművekről hatékonyan távolítja el az olyan ásványi szennyeződések, mint a gipsz, habarcs, mész és beton. Rozsdamentes acél tisztítóként is használható.



NTA-free



Tulajdonságok

- Korrózióvédelem fényezett felületre.
- Eltávolítja az ásványi szennyeződések mint gipsz, vízkő, beton
- Gyors olaj-/és vízleválasztó az olajleválasztóban (leválasztóbarát=ASF)
- A tenzidek az EEC 648/2004 szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
- NTA-mentes

Felhasználási területek:

Építőipar:	Haszongépjármű mosás
Haszongépjármű üzem:	Haszongépjármű mosás
Spedíciók, buszgarázsok:	Élelmiszert szállító tartályautók
Kommunális helyek:	Járműmosás

Feldolgozási lehetőségek

- Magasnyomású mosó
- Járműmosó berendezés
- Permetező

Kiszerezés	Cikkszám
20 l	6.295-595.0
200 l	6.295-598.0

pH-érték



Felhasználás:

Magasnyomású mosó

- Az adagolást és hőmérsékletet állítsa be a készüléken.
- Tisztítsa meg a tisztítandó tárgyat, majd szakaszosan fedésben dolgozzon.
- A felületet tiszta vízzel öblítse le.

Járműmosó berendezés

- A terméket a berendezéssel együtt használja.
- Az adagolást állítsa be a készüléken.
- Indítsa el a mosóprogramot.

Permetkészülék

- A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
- A tárgyat a tisztítószerezal alaposan vonja be.
- Hagyja hatni.
- Hatóidő 1-3 perc, a szennyeződés fokától függően.
- A felületet tiszta vízzel öblítse le.

Feldolgozási utasítások:

- Végezzen próbát egy nem látható területen.
- Ne fújja rá forró felületre.
- A tisztítóoldatot ne hagyja megszáradni a felületen.
- Kerülje a túlادagolást.
- Fagymentes helyen tárolandó.

Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint:

- Figyelmeztető szó: Veszély!
- H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
- H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
- P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
- P405 Elzárva tárolandó.
- P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.

További információs adatlapok:

- Biztonsági adatlap

Adagolás és kiadósság:

Tartalom:	Tisztítási mód:	Arány:	Adagolás:	Szennyezettségi fok:	Kiadósság:
1000 ml	Magasnyomású mosó		1-3 %	közepes-erős	7 NKW
1000 ml	Járműmosó berendezés		1-3 %	erős	7 NKW
1000 ml	Permetező		1-3 %	közepes	75 NKW

További információkért kérjük, lépjen kapcsolatba velünk:

Kärcher Hungária Kft.

1118 Budapest
Budaörsi út 62
Hungary

Tel: +36 1 920 6600
Fax: +36-23-530-341
info@kaercher.hu
www.kaercher.hu