

Teherautó- és ponyvatisztító, lúgos RM 805 ASF, NTA-mentes

Az előpermetezőszer a kefékben és a magasnyomású mosókban hatékonyan eltávolítja a legmakacsabb szennyeződések, mint kenőzsír, korom, olaj, kátrány, rovarmaradékok és mindennemű szürke fátyolt bármely hasznógépjárműről is legyen szó.
NTA-mentes

pH-érték 12.8
koncentrátumban



Tulajdonságok

- Hatékony előpermetező szer hasznógépjárművek előmosásához
- Megbízhatóan feloldja a zsír-, olaj-, környezeti ártalmak- és bogarak által okozott szennyeződések.
- Az alábbi tisztítási fázisok a tisztítási eredményt jelentősen megkönnyítik.
- Ideális teherautó ponyvák tisztítására
- Nagyon jó tisztítási tulajdonságok speciálisan hidegvízzel.
- gyors hatású
- Anyagkímélő
- A tenzidiek az EEC 648/2004 szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
- NTA-mentes

Alkalmazási lehetőségek

- Permetező
- Magasnyomású mosó
- Járműmosó berendezés

Alkalmazási területek

| | |
|--------------------------------|---|
| Hasznógépjármű üzem | Jármű-/motormosás, Járműmosó berendezés |
| Kommunális helyek | Hasznógépjármű mosás |
| Spedíciók, buszgarázsok | Jármű-/motormosás, Ponyvatisztítás |
| Járműmosó berendezés | Személyautó |

Műszaki adatok

| Kiszereles | Csomagolási egység | Cikkszám |
|------------|--------------------|-------------|
| 20 l | 1 Darab(ok) | 6.295-550.0 |

Felhasználás

Permetkészülék

- A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
- A tárgyat a tisztítószerrel alaposan vonja be.
- Hagyja hatni.
- Hatóidő 1-3 perc, a szennyeződés fokától függően.
- A felületet tiszta vízzel öblítse le.

Magasnyomású mosó

- Az adagolást és hőmérsékletet állítsa be a készüléken.
- Tisztítsa meg a tisztítandó tárgyat, majd szakaszosan fedésben dolgozzon.
- A felületet tiszta vízzel öblítse le.

Járműmosó berendezés

- A terméket a berendezéssel együtt használja.
- Az adagolást állítsa be a készüléken.
- Indítsa el a mosóprogramot.

Használati utasítás

- Végezzen próbát egy nem látható területen.
- A tisztítóoldatot ne hagyja megszáradni a felületen.
- Fagymentes helyen tárolandó.

Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint

- Figyelmeztető szó: Veszély!
- H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
- H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
- H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
- P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
- P405 Elzárva tárolandó.
- P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.

További információk adatlapok

- Biztonsági adatlap

Adagolás és kiadósság

| Tartalom | Tisztítási mód | Adagolás | Szennyeződés | Kiadósság |
|----------|----------------------|----------|--------------|----------------|
| 1000 ml | Permetező | 1 - 3 % | közepes | 75 Haszonjármű |
| 1000 ml | Magasnyomású mosó | 1 - 3 % | erős | 7 Haszonjármű |
| 1000 ml | Járműmosó berendezés | 1 - 3 % | erős | 7 Haszonjármű |