VehiclePro High-Pressure Wash RM 806

Mosószer-koncentrátum nagynyomású mosáshoz. Széles alkalmazási területtel még a legmakacsabb olaj, zsír, rovarok és fanedv által hagyott maradványokat is eltávolítja. NTA-mentes.

pH-érték 13
koncentrátumban

Made in Germany

NTA-free

Tulajdonságok

- Erőteljes magasnyomású tisztítószer járműmosáshoz
- Feloldja a legmakacsabb olaj-, gépzsír-, bogarak által okozott lerakódásokat
- gyors hatású
- rendkívül kiadós
- Gyors olaj-/és vízleválasztó az olajleválasztóban
- A tenzidek az EEC 648/2004 szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
- NTA-mentes

Alkalmazási területek

Mezőgazdaság	Szállítási területek és gépek
Haszongépjármű üzem	Jármű-/motormosás
Építőipar	Szállítási területek és gépek
Kommunális helyek	Jármű-/motormosás
Spedíciók, buszgarázsok	Jármű-/motormosás
Önkiszolgáló mosóhelyek	Személyautók, haszongépjárművek, kétkerekűek

Alkalmazási lehetőségek

- Magasnyomású mosó
- Önkiszolgáló mosóhelyek

Műszaki adatok

Kiszerelés	Csomagolási egység	Cikkszám
5 l	1 Darab(ok)	6.295-406.0
20 l	1 Darab(ok)	6.295-553.0
200 l	1 Darab(ok)	6.295-554.0
1000 l	1 Darab(ok)	6.295-135.0

VehiclePro High-Pressure Wash RM 806, 0.011-350.0, 2026-08-28

Örömmel adunk tanácsot: Kärcher Hungária Kft. * 1118 Budapest * Hungary * Tel: +36 1 920 6600 * Fax: +36-23-530-341 * info@kaercher.hu * www.kaercher.hu

Felhasználás

Magasnyomású mosó
- A keveréket tiszta vízzel használja.
- Az adagolást és hőmérsékletet állítsa be a készüléken.
- Feldolgozási hőmérséklet:1-80°C
- Tisztítsa meg a tisztítandó tárgyat, majd szakaszosan fedésben dolgozzon.
- Hagyja hatni.
- Hatóidő max. 2 perc
- A felületet tiszta vízzel öblítse le.

Önkiszolgáló mosóhelyek
- A terméket a berendezéssel együtt használja.
- Az adagolást és hőmérsékletet állítsa be a készüléken.
- Indítsa el a mosóprogramot.

Használati utasítás

- A tisztítóoldatot ne hagyja megszáradni a felületen.
- Végezzen próbát egy nem látható területen.
- Ne használja lakkozatlan, vagy sérült fém felületen.
- Fagymentes helyen tárolandó.

Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint

- Figyelmeztető szó: Veszély!
- H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
- H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
- P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
- P405 Elzárva tárolandó.
- P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.

További információs adatlapok

- Biztonsági adatlap

Adagolás és kiadósság

Tartalom	Tisztítási mód	Arány	Adagolás	Szennyeződés	Kiadósság
1000 ml	Magasnyomású mosó	1+3	0.8 – 2 %	közepes	60 Autó
1000 ml	Önkiszolgáló mosóhelyek	1+3	0.8 – 2 %	közepes	60 Autó

VehiclePro High-Pressure Wash RM 806, 0.011-350.0, 2026-08-28