



Intenzív szennyoldó CP 930 ASF

Aktív tisztító hatású előmosószer, fáradság nélkül távolítja el a legmakacsabb zsír- és olajszennyeződések. Meggyorsítja a rovarmaradványok felpuhítását és eltávolítását.



NTA-free



Tulajdonságok

- Hatékony előpermetezőszer személy-, és haszongépjárművek előmosásához.
- Megbízhatóan feloldja a zsír-, olaj-, környezeti ártalmak- és bogarak által okozott szennyeződések.
- Az alábbi tisztítási fázisok a tisztítási eredményt jelentősen megkönnyítik.
- Hatékony tisztítás minden hőmérsékleten.
- gyors hatású
- Anyagkímélő
- Gyors olaj-/és vízleválasztó az olajleválasztóban (leválasztóbarát=ASF)
- A tenzidek az OECD szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
- NTA-mentes

Felhasználási területek:

Haszongépjármű üzem:	Személyautó
Kommunális helyek:	Haszongépjármű mosás
Önkiszolgáló mosóhelyek:	Személyautók, haszongépjárművek, kétkerekűek

Feldolgozási lehetőségek

- Magasnyomású mosó
- Permetező
- Önkiszolgáló mosóhelyek

Kiszerezés

20 l
200 l

Cikkszám

6.295-515.0
6.295-516.0

ph-érték



Felhasználás:

Magasnyomású mosó

- A keveréket tiszta vízzel használja.
- Az adagolást és hőmérsékletet állítsa be a készüléken.
- Tisztítsa meg a tisztítandó tárgyat, majd szakaszosan fedésben dolgozzon.
- A felületet tiszta vízzel öblítse le.

Permetkészülék

- A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
- A tárgyat a tisztítószerrel alaposan vonja be.
- Hagyja hatni.
- Hatóidő 1-5 perc, a szennyeződés fokától függően.
- A felületet tiszta vízzel öblítse le.

Önkiszolgáló mosóhelyek

- A terméket a berendezéssel együtt használja.
- Az adagolást állítsa be a készüléken.
- Tisztítsa meg a tisztítandó tárgyat.
- A felületet tiszta vízzel öblítse le.

Feldolgozási utasítások:

- A tisztítóoldatot ne hagyja megszáradni a felületen.
- Végezzen próbát egy nem látható területen.
- Ne használja lakkozatlan, vagy sérült fém felületen.
- Fagymentes helyen tárolandó.

Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint:

- Figyelmeztető szó: Veszély!
- H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
- H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
- H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
- P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
- P405 Elzárva tárolandó.
- P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.

További információs adatlapok:

- Biztonsági adatlap

Adagolás és kiadósság:

Tartalom:	Tisztítási mód:	Arány:	Adagolás:	Szennyezettségi fok:	Kiadósság:
1000 ml	Magasnyomású mosó		0.5-2 %		PKW
1000 ml	Permetező		0.5-2 %	közepes	80 PKW
1000 ml	Önkiszolgáló mosóhelyek		0.5-2 %	közepes	40 PKW

További információkért kérjük, lépjen kapcsolatba velünk:

Kärcher Hungária Kft.

1118 Budapest
Budaörsi út 62
Hungary

Tel: +36 1 920 6600
Fax: +36-23-530-341
info@kaercher.hu
www.kaercher.hu