High-Pressure Wash CP 935

Nagy hatékonyságú, alma illatú tisztító koncentrátum járművek mosásához. Megbízhatóan eltávolítja még a por, olaj, zsír, rovarok, fanedv és sár által hagyott legmakacsabb maradványokat is.

Tulajdonságok

- Erőteljes magasnyomású tisztítószer járműmosáshoz
- Feloldja a legmakacsabb olaj-, gépzsír-, bogarak által okozott lerakódásokat
- gyors hatású
- rendkívül kiadós
- Gyors olaj-/és vízleválasztó az olajleválasztóban (leválasztóbarát=ASF)
- A tenzidek az OECD szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
- NTA-mentes

Felhasználási területek:

Haszongépjármű üzem:	Személyautó
Kommunális helyek:	Haszongépjármű mosás
Önkiszolgáló mosóhelyek:	Személyautók, haszongépjárművek, kétkerekűek

Feldolgozási lehetőségek

- Magasnyomású mosó
- Önkiszolgáló mosóhelyek

Kiszerelés	Cikkszám
20 l	6.295-517.0
200 l	6.295-518.0

pH-érték

12
koncentrátumban

Felhasználás:

Magasnyomású mosó

- A keveréket tiszta vízzel használja.
- Az adagolást és hőmérsékletet állítsa be a készüléken.
- Feldolgozási hőmérséklet:1-80°C
- Tisztítsa meg a tisztítandó tárgyat, majd szakaszosan fedésben dolgozzon.
- A felületet tiszta vízzel öblítse le.

Önkiszolgáló mosóhelyek

- A keveréket tiszta vízzel használja.
- Az adagolást és hőmérsékletet állítsa be a készüléken.
- Feldolgozási hőmérséklet:1-80°C
- Tisztítsa meg a tisztítandó tárgyat, majd szakaszosan fedésben dolgozzon.
- A felületet tiszta vízzel öblítse le.

Feldolgozási utasítások:

- A tisztítóoldatot ne hagyja megszáradni a felületen.
- Végezzen próbát egy nem látható területen.
- Ne használja lakkozatlan, vagy sérült fém felületen.
- Fagymentes helyen tárolandó.

Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint:

- Figyelmeztető szó: Veszély!
- H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
- H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
- P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
- P405 Elzárva tárolandó.
- P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.

További információs adatlapok:

- Biztonsági adatlap

Adagolás és kiadósság:

Tartalom:	Tisztítási mód:	Arány:	Adagolás:	Szennyezettségi fok:	Kiadósság:
1000 ml	Magasnyomású mosó		0.3-2 %	közepes	50 PKW
1000 ml	Önkiszolgáló mosóhelyek		0.3-2 %	közepes	50 PKW

További információkért kérjük, lépjen kapcsolatba velünk:

Kärcher Hungária Kft.

1118 Budapest
Budaörsi út 62
Hungary

Tel: +36 1 920 6600
Fax: +36-23-530-341
info@kaercher.hu
www.kaercher.hu