

## High-Pressure Wash CP 935

Nagy hatékonyságú, alma illatú tisztító koncentrátum járművek mosásához. Megbízhatóan eltávolítja még a por, olaj, zsír, rovarok, fanedv és sár által hagyott legmakacsabb maradványokat is.

**pH-érték 12**  
koncentrátumban



### Tulajdonságok

- Erőteljes magasnyomású tisztítószer járműmosáshoz
- Feloldja a legmakacsabb olaj-, gépszír-, bogarak által okozott lerakódásokat
- gyors hatású
- rendkívül kiadós
- Gyors olaj- és vízleválasztás az olajleválasztóban (könnyen leválasztható = asf)
- A tenzidek az OECD szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
- NTA-mentes

### Alkalmazási lehetőségek

- Magasnyomású mosó
- Önkiszolgáló mosóhelyek

### Alkalmazási területek

#### Haszongépjármű üzem

Személyautó

#### Kommunális helyek

Haszongépjármű mosás

#### Önkiszolgáló mosóhelyek

Személyautók, haszongépjárművek, kétkerekűek

### Műszaki adatok

Kiszerezés	Csomagolási egység	Cikkszám
20 l	1 Darab(ok)	6.295-517.0
200 l	1 Darab(ok)	6.295-518.0

## Felhasználás

### Magasnyomású mosó

- A keveréket tiszta vízzel használja.
- Az adagolást és hőmérsékletet állítsa be a készüléken.
- Feldolgozási hőmérséklet: 1-80°C
- Tisztítsa meg a tisztítandó tárgyat, majd szakaszosan fedésben dolgozzon.
- A felületet tiszta vízzel öblítse le.

### Önkiszolgáló mosóhelyek

- A keveréket tiszta vízzel használja.
- Az adagolást és hőmérsékletet állítsa be a készüléken.
- Feldolgozási hőmérséklet: 1-80°C
- Tisztítsa meg a tisztítandó tárgyat, majd szakaszosan fedésben dolgozzon.
- A felületet tiszta vízzel öblítse le.

## Használati utasítás

- A tisztítóoldatot ne hagyja megszáradni a felületen.
- Végezzen próbát egy nem látható területen.
- Ne használja lakkozatlan, vagy sérült fém felületen.
- Fagymentes helyen tárolandó.

## Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint

- Figyelmeztető szó: Veszély!
- H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
- H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
- P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
- P405 Elzárva tárolandó.
- P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.

## További információk adatlapok

- Biztonsági adatlap

## Adagolás és kiadósság

Tartalom	Tisztítási mód	Adagolás	Szennyeződé	Kiadósság
1000 ml	Magasnyomású mosó	0.3 - 2 %	közepes	50 Autó
1000 ml	Önkiszolgáló mosóhelyek	0.3 - 2 %	közepes	50 Autó