

PressurePro Olaj- és zsíroldó Extra RM 31 eco!efficiency

Magas koncentrátumú, magasnyomású alaptisztítószer speciális eco!efficiency formulával. Hatékonyan távolítja el a makacs szennyeződések, pl. olajat, zsírt, kátrányt, kormot és füstgyantát.

pH-érték 13.5
koncentrátumban



Tulajdonságok

- Hatékony környezetkímélő magasnyomású tisztítószer
- Feloldja a legmakacsabb olaj-, zsír-, kátrány-, kormot és füstgyanta lerakódásokat
- Hatékony tisztítás minden hőmérsékleten.
- kellemes, friss illat
- Foszfátmentes
- szilikonmentes
- A tenzidek az EEC 648/2004 szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
- Gyors olaj- és vízleválasztás az olajleválasztóban (könnyen leválasztható = asf)
- NTA-mentes

Alkalmazási lehetőségek

- Magasnyomású mosó
- Permetező

Alkalmazási területek

Mezőgazdaság	Szállítási területek és gépek, Istálló tisztítás, Hordóztisztítás
Haszongépjármű üzem	Jármű-/motormosás, Alkatrésztisztítás
Építőipar	Szállítási területek és gépek
Ipar	Felület zsírtalanítás
Kommunális helyek	Jármű-/motormosás, Homlokzattisztítás
Spedíciók, buszgarázsok	Jármű-/motormosás
Élelmiszeripari üzemek	Élelmiszert szállító tartályautók
Épülettisztítás	Homlokzattisztítás

Műszaki adatok

Készletelés	Csomagolási egység	Cikkszám
2.5 l	4 Darab(ok)	6.295-646.0
10 l	1 Darab(ok)	6.295-647.0
20 l	1 Darab(ok)	6.295-648.0
200 l	1 Darab(ok)	6.295-649.0

Felhasználás

Magasnyomású mosó

- A keveréket tiszta vízzel használja.
- Az adagolást és hőmérsékletet állítsa be a készüléken. (Lehetséges felh. ecoefficiency fokozat (60°C))
- Tisztítsa meg a tisztítandó tárgyat.
- Tiszta vízzel öblítse le.
- Az élelmiszeripari használat esetén alaposan mossa át ivóvízzel.

Permetkészülék

- A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
- A tárgyat a tisztítószerrel alaposan vonja be.
- Hagyja hatni.
- Hatóidő 1-5 perc, a szennyeződés fokától függően.
- A felületet tiszta vízzel öblítse le.
- Az élelmiszeripari használat esetén alaposan mossa át ivóvízzel.

Használati utasítás

- Végezzen próbát egy nem látható területen.
- Ne használja lakkozott felületeken.
- A tisztítóoldatot ne hagyja megszáradni a felületen.
- Élelmiszeriparban történő használatkor ivóvízzel alaposan át kell mosni.
- Fagymentes helyen tárolandó.
- 140°C fölött 4% töménység alatt ne adagolja.

Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint

- Figyelmeztető szó: Veszély!
- H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
- H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
- P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
- P405 Elzárva tárolandó.
- P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.

További információs adatlapok

- Biztonsági adatlap

Adagolás és kiadósság

Tartalom	Tisztítási mód	Arány	Adagolás	Szennyeződés	Kiadósság
1000 ml	Magasnyomású mosó (80 °C)	1+3	0,75 - 4 %	erős	180 m ²
1000 ml	Magasnyomású mosó (60 °C)	1+3	1 - 5 %	erős	180 m ²
1000 ml	Permetező		5 - 25 %	közepes-erős	180 m ²