RM 39 ASF, Folyékony, permetező zsírtalanítószer, 20l

Ez az anyagkímélő tisztító- és zsírtalanítószer hatékonyan eltávolítja az olaj-, zsír- és koromszennyeződéseket a fém alkatrészekről, és ideiglenes korrózióvédelmet nyújt.

NTA-free

Tulajdonságok

- Hatékony zsírtalanítószer magasnyomású mosóval és alkatrésztisztításhoz
- Feloldja az olaj-, zsír- és koromtartalmú szennyeződéseket.
- Megvédi a fém részeket a korródálástól.
- Anyagkímélő
- Habszegény formula.
- pH-érték koncentrátumban kb. 10
- sárgás jellegzetes szagú folyadék
- NTA-mentes
- Nitritektől és szénhidrogénektől mentes

Felhasználási területek:

Haszongépjármű üzem:	Alkatrésztisztítás
Ipar:	Felület zsírtalanítás

Feldolgozási lehetőségek

- Magasnyomású mosó
- Alkatrésztisztító

Kiszerelés	Cikkszám
20 l	6.295-165.0
200 l	6.295-424.0

pH-érték

10.5
koncentrátumban

0 savas 1 2 3 enyhén savas 4 5 6 semleges 7 8 9 enyhén lúgos 10 11 12 13 14 lúgos

Felhasználás:

Magasnyomású mosó

- Az adagolást és hőmérsékletet állítsa be a készüléken.
- Feldolgozási hőmérséklet:60°C-80°C
- Tisztítsa meg a tisztítandó tárgyat.
- Hagyja hatni.
- Hatóidő 1-10 perc, a szennyeződés fokától függően.

Alkatrésztisztító

- A terméket megfelelő adagolásban töltse be az alkatrésztisztítóba.
- Állítsa be a gépen a tisztítás idejét és a hőmérsékletet.
- Feldolgozási hőmérséklet:60°C-80°C
- Hatóidő 1-10 perc, a szennyeződés fokától függően.

Feldolgozási utasítások:

- További felületkezelés (lakkozás, horganyzás) előtt forró vízzel alaposan mossa le.
- A gyors száradáshoz gondoskodjon a száraz helyen történő tárolásról.
- Lúgok eltávolítása az alkatrésztisztítóban.

Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint:

- Figyelmeztető szó: Figyelmeztetés!
- H319 Súlyos szemirritációt okoz.
-
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

További információs adatlapok:

- HWK-Düsseldorf-tanúsítvány az illékony szénhidrogénekről.
- Biztonsági adatlap

Adagolás és kiadósság:

Tartalom:	Tisztítási mód:	Arány:	Adagolás:	Szennyezettségi fok:	Kiadósság:
1000 ml	Magasnyomású mosó		2-5 %	közepes	33 m²
1000 ml	Alkatrésztisztító		1-5 %	közepes	100 m²

További információkért kérjük, lépjen kapcsolatba velünk:

Kärcher Hungária Kft.

1118 Budapest
Budaörsi út 62
Hungary

Tel: +36 1 920 6600
Fax: +36-23-530-341
info@kaercher.hu
www.kaercher.hu