

PressurePro Habtisztító, lúgos RM 58

Eltávolítja a makacs zsír-, olaj- és fehérjefoltokat, valamint az élelmiszer-maradványokat a csempékről és edényekről. Hosszú kontaktidő a habtakarónak köszönhetően.

pH-érték 13.1
koncentrátumban



Tulajdonságok

- Magasnyomású habtisztítószer
- Feloldja a makacs olaj-, zsír-, és fehérjetartalmú szennyeződések
- Anyagkímélő
- hosszan tartó habszőnyeget képez
- Nagyon jó lemosási tulajdonságok
- A tenzidék az EEC 648/2004 szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
- Gyors olaj- és vízleválasztás az olajleválasztóban (könnyen leválasztható = asf)
- NTA-mentes

Alkalmazási lehetőségek

- Magasnyomású mosó
- Magasnyomású mosó habosító fúvókával
- Permetező
- kézi

Alkalmazási területek

Mezőgazdaság	Tejcsarnok, Istálló tisztítás
Élelmiszeripari üzemek	Felülettisztítás
Hotel, Gasztronómia, Fizető vendéglátás	Felülettisztítás
Kiskereskedelem	Falak, járólapok
Spedíciók, buszgarázsok	Élelmiszert szállító tartályautók

Műszaki adatok

Kiszállítás	Csomagolási egység	Cikkszám
20 l	1 Darab(ok)	6.295-100.0

Felhasználás

Magasnyomású mosó

- Az adagolást és hőmérsékletet állítsa be a készüléken.
- Feldolgozási hőmérséklet: 1-60°C
- Tisztítsa meg a tisztítandó tárgyat.
- Hagyja hatni.
- Hatóidő 1-5 perc, a szennyeződés fokától függően.
- Tiszta vízzel öblítse le.
- Az élelmiszeripari használat esetén alaposan mossa át ivóvízzel.

Magasnyomású mosó habosító fúvókával

- Az adagolást és hőmérsékletet állítsa be a készüléken.
- Feldolgozási hőmérséklet: 1-60°C
- Tisztítsa meg a tisztítandó tárgyat.
- Hagyja hatni.
- Hatóidő 1-5 perc, a szennyeződés fokától függően.
- Tiszta vízzel öblítse le.
- Az élelmiszeripari használat esetén alaposan mossa át ivóvízzel.

Permetkészülék

- A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
- A tárgyat a tisztítószerrel alaposan vonja be.
- Hagyja hatni.
- Hatóidő 1-5 perc, a szennyeződés fokától függően.
- Tiszta vízzel öblítse le.
- Az élelmiszeripari használat esetén alaposan mossa át ivóvízzel.

kézi

- A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
- Tisztítsa meg a tisztítandó tárgyat.
- Tiszta vízzel öblítse le.
- Az élelmiszeripari használat esetén alaposan mossa át ivóvízzel.



Használati utasítás

- Élelmiszeriparban történő használatkor ivóvízzel alaposan át kell mosni.
- Végezzen próbát egy nem látható területen.
- A tisztítóoldatot ne hagyja megszáradni a felületen.
- Zárt helyiségekben csak alacsony nyomáson és jól szellőző helyiségekben használható.
- Fagymentes helyen tárolandó.

Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint

- Figyelmeztető szó: Veszély!
- H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
- H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
- P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
- P405 Elzárva tárolandó.
- P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.

További információs adatlapok

- Biztonsági adatlap

Adagolás és kiadósság

Tartalom	Tisztítási mód	Adagolás	Szennyeződés	Kiadósság
1000 ml	Permetező	4 - 6 %	közepes	185 m ²
1000 ml	Magasnyomású mosó	1 - 2 %	erős	67 m ²
1000 ml	Magasnyomású mosó habosító fúvókával	4 - 10 %	erős	22 m ²
1000 ml	kézi	10 %	közepes	25 m ²