



## RM 48 ASF, Foszfátózószer, folyékony, 20l

Zsírtalanítás és foszfátózás egy munkamenetben. Időleges korrózióvédelmet nyújt és jó tapadási alapot ad a fényezésnek.



NTA-free



### Tulajdonságok

- Hatékony zsírtalanító- és foszfátózószer
- kékes sárgás vasfoszfát réteget hoz létre
- Több napon át megbízhatóan megvéd a korróziótól.
- jó lakk- tapadási alapot képez
- Egyszerű tárolás és kezelés
- pH-érték koncentrátumban kb. 2
- Áttetsző, színtelen folyadék
- A tenzidek az OECD szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
- Gyors olaj-és vízleválasztó az olajleválasztóban (leválasztóbarát=ASF)
- NTA-mentes
- VOC- mentes.

### Felhasználási területek:

Fémipar:	Zsírtalanítás, foszfátózás
Ipar:	Felület zsírtalanítás
Haszongépjármű üzem:	Zsírtalanítás, foszfátózás

### Feldolgozási lehetőségek

- Magasnyomású mosó
- Alkatrésztisztító

### pH-érték



Kiszerezés	Cikkszám
20 l	6.295-219.0
200 l	6.295-410.0
1000 l	6.296-099.0

**Felhasználás:****Magasnyomású mosó**

- Az adagolást és hőmérsékletet állítsa be a készüléken.
- Feldolgozási hőmérséklet: 80°C-150°C
- ph-érték mérés. 4,5-5 között kell lenni, adott esetben állítson az adagoláson.
- A tisztítandó tárgyat egyenletesen alulról felfelé egymást fedő sávokban tisztítsa le.
- Az eljárást ismétlje meg amíg sárga/zöld vasfoszfát réteg nem keletkezik.
- Magasnyomású mosóval, tiszta forró vízzel öblítse le.

**Alkatrésztisztító**

- Adalék hozzáadása
- ph-érték mérés. 4,5-5 között kell lenni, adott esetben állítson az adagoláson.
- A terméket megfelelő adagolásban töltsse be az alkatrésztisztítóba.
- Munkahőmérsékletet állítsa 80°C -ra.
- Vasfoszfát
- Magasnyomású mosóval, tiszta forró vízzel öblítse le.

**Feldolgozási utasítások:**

- A gyors száradáshoz gondoskodjon a száraz helyen történő tárolásról.
- A helyi szennyvízelvezetési előírásokat tartsa be.
- Fagymentes helyen tárolandó.

**Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint:**

- Figyelmeztető szó: Figyelmeztetés!
- H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
- H319 Súlyos szemirritációt okoz.
- P234 Az eredeti csomagolásban tartandó.
- 
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
- P406 Saválló/saválló bélésű edényben tárolandó.

**További információs adatlapok:**

- Biztonsági adatlap

**Adagolás és kiadósság:**

Tartalom:	Tisztítási mód:	Arány:	Adagolás:	Szennyezettségi fok:	Kiadósság:
1000 ml	Magasnyomású mosó		0,5-1 %	közepes	10 m <sup>2</sup>

További információkért kérjük, lépjen kapcsolatba velünk:

**Kärcher Hungária Kft.**

1118 Budapest  
Budaörsi út 62  
Hungary

Tel: +36 1 920 6600  
Fax: +36-23-530-341  
info@kaercher.hu  
www.kaercher.hu