

## PressurePro Füstgyanta eltávolító RM 33

Folyékony, rendkívül erős mélytisztító az olaj, zsír, kátrány, korom, füstgyanta és beégett cukormáz okozta extrém szennyeződések eltávolítására.

**pH-érték 13.5**  
koncentrátumban



Made in Germany



NTA-free



### Tulajdonságok

- Hatékony magasnyomású tisztítószer
- Feloldja a legmakacsabb olaj-, zsír-, kátrány-, korom és füstgyanta lerakódásokat
- Különösen alkalmas az élelmiszerekre jellemző szennyeződések, mint például füstgyanta, cukormáz, zsírfoltok esetén.
- gyors hatású
- rozsdamentes-, és kerámia felületek tisztításához alkalmas
- A tenzidek az EEC 648/2004 szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
- Gyors olaj- és vízleválasztás az olajleválasztóban (könnyen leválasztható = asf)
- NTA-mentes
- Foszfátmentes

### Alkalmazási lehetőségek

- Magasnyomású mosó
- Permetező

### Alkalmazási területek

<b>Mezőgazdaság</b>	Dohányzó helyiségek, grill- és sütőhelyek
<b>Élelmiszeripari üzemek</b>	Dohányzó helyiségek, grill- és sütőhelyek
<b>Hotel, Gasztronómia, Fizető vendéglátás</b>	Dohányzó helyiségek, grill- és sütőhelyek
<b>Kommunális helyek</b>	Nagykonyhák
<b>Kiskereskedelem</b>	Dohányzó helyiségek, grill- és sütőhelyek

### Műszaki adatok

Kiszerelés	Csomagolási egység	Cikkszám
20 l	1 Darab(ok)	6.295-560.0
200 l	1 Darab(ok)	6.295-561.0

## Felhasználás

### Magasnyomású mosó

- A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
- Feldolgozási hőmérséklet: 1-80°C
- A tárgyat a tisztítószerrel alaposan vonja be.
- Hagyja hatni.
- Hatóidő 1-5 perc, a szennyeződés fokától függően.
- Tiszta vízzel öblítse le.
- Az élelmiszeripari használat esetén alaposan mossa át ivóvízzel.

### Permetkészülék

- A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
- A tárgyat a tisztítószerrel alaposan vonja be.
- Hagyja hatni.
- Hatóidő 1-5 perc, a szennyeződés fokától függően.
- Tiszta vízzel öblítse le.
- Az élelmiszeripari használat esetén alaposan mossa át ivóvízzel.



## Használati utasítás

- Végezzen próbát egy nem látható területen.
- A tisztítóoldatot ne hagyja megszáradni a felületen.
- Melegvízes mosók esetében legalább 2 percig hideg vízzel mossa után.
- Ajánlott másik fertőtlenítő-tisztítószerrel felváltva használni, hogy a rezisztens baktériumtörzsek képződését megelőzzük.
- A tisztítókészüléket felhasználás után alaposan mossa el.
- Fagymentes helyen tárolandó.

## Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint

- Figyelmeztető szó: Veszély!
- H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
- H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orsvoshoz.
- P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
- P405 Elzárva tárolandó.
- P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.

## További információk adatlapok

- Biztonsági adatlap

## Adagolás és kiadósság

Tartalom	Tisztítási mód	Arány	Adagolás	Szennyeződés	Kiadósság
1000 ml	Magasnyomású mosó	1+3	4 - 8 %	erős	67 m <sup>2</sup>
1000 ml	Permetező		10 %	közepes-erős	110 m <sup>2</sup>