



RM 33, Koromeltávolító, NTA-mentes, 20l

Folyékony, rendkívül erőteljes, folyékony tisztítószer. Eltávolítja az extrém olaj-, zsír-, kátrány- és koromszennyeződések, valamint a beégett cukormázat is.



NTA-free



Tulajdonságok

- Hatékony magasnyomású tisztítószer
- Feloldja a legmakacsabb olaj-, zsír-, kátrány-, korom és füstgyanta lerakódásokat
- különösen élelmiszeripari szennyeződések, mint pl. cukormáz, zsírok eltávolításához
- gyors hatású
- rozsdamentes-, és kerámia felületek tisztításához alkalmas
- A tenzidek az EEC 648/2004 szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
- Gyors olaj-és vízleválasztó az olajleválasztóban (leválasztóbarát=ASF)
- NTA-mentes
- Foszfátmentes


Felhasználási területek:

Mezőgazdaság:	Dohányzó helyiségek, grill- és sütőhelyek
Élelmiszeripari üzemek:	Dohányzó helyiségek, grill- és sütőhelyek
Hotel, Gasztronómia, Fizető vendéglátás:	Dohányzó helyiségek, grill- és sütőhelyek
Kiskereskedelem:	Dohányzó helyiségek, grill- és sütőhelyek

Feldolgozási lehetőségek

- Magasnyomású mosó
- Permetező

ph-érték



Kiszerezés	Cikkszám
20 l	6.295-560.0
200 l	6.295-561.0

Felhasználás:**Magasnyomású mosó**

- A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
- Feldolgozási hőmérséklet: 1-80°C
- A tárgyat a tisztítószerrel alaposan vonja be.
- Hagyja hatni.
- Hatóidő 1-5 perc, a szennyeződés fokától függően.
- Tiszta vízzel öblítse le.
- Az élelmiszeripari használat esetén alaposan mossa át ivóvízzel.

Permetkészülék

- A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
- A tárgyat a tisztítószerrel alaposan vonja be.
- Hagyja hatni.
- Hatóidő 1-5 perc, a szennyeződés fokától függően.
- Tiszta vízzel öblítse le.
- Az élelmiszeripari használat esetén alaposan mossa át ivóvízzel.

Feldolgozási utasítások:

- Végezzen próbát egy nem látható területen.
- A tisztítóoldatot ne hagyja megszáradni a felületen.
- Melegvizes mosók esetében legalább 2 percig hideg vízzel mossa után.
- Ajánlott másik fertőtlenítő-tisztítószerrel felváltva használni, hogy a rezisztens baktériumtörzsek képződését megelőzzük.
- A tisztítókészüléket felhasználás után alaposan mossa el.
- Fagymentes helyen tárolandó.

Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint:

- Figyelmeztető szó: Veszély!
- H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
- H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
- P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
- P405 Elzárva tárolandó.
- P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.

További információs adatlapok:

- Biztonsági adatlap

Adagolás és kiadósság:

Tartalom:	Tisztítási mód:	Arány:	Adagolás:	Szennyezettségi fok:	Kiadósság:
1000 ml	Magasnyomású mosó	1+3	4-8 %	erős	67 m ²
1000 ml	Permetező		10 %	közepes-erős	110 m ²

További információkért kérjük, lépjen kapcsolatba velünk:

Kärcher Hungária Kft.

1118 Budapest
Budaörsi út 62
Hungary

Tel: +36 1 920 6600
Fax: +36-23-530-341
info@kaercher.hu
www.kaercher.hu