

KÄRCHER

RM 92 Agri Pressure Pro áztatószer, lúgos

Az áztatószer fellazítja a megszáradt trágyát, csökkentve a tisztítási időt és vízfogyasztást. Ideális istállóknak és fejőházaknak mert a korróziógátlók védik a bennük lévő szerelvényeket.

pH-érték 14
koncentrátumban



Made in Germany



NTA-free



Tulajdonságok

- Kiváló zsírbontó tulajdonságokkal rendelkeznek, és könnyedén eltávolítja az olyan szerves anyagokat, mint a trágya, a sár és az ételmaradékok.
- hatékonyan behatol a száraz trágyába is
- Biológiailag lebomlik.
- nem korrodálja az istálló szerkezetét (korróziógátlók)
- nincs negatív hatás a szennyvízcsatornában és a biogáz-berendezésnél

Alkalmazási lehetőségek

- Magasnyomású mosó

Alkalmazási területek

Mezőgazdaság Istálló tisztítás, fejőhelyek

Műszaki adatok

Kiszerelés	Csomagolási egység	Cikkszám
10 l	1 Darab(ok)	6.295-656.0

Felhasználás

Magasnyomású mosó

- habosító szórószárral vagy habosító fúvókával hordja fel
- 10-30 percig hagyja hatni, de ne hagyja megszáradni.
- magasnyomású sugárral való tisztításhoz
- Makacs szennyeződések esetén ismétlje meg a műveletet.



Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint

- Figyelmeztető szó: Veszély!
- H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
- H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
- P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
- P405 Elzárva tárolandó.
- P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.

Adagolás és kiadósság

Tartalom	Tisztítási mód	Adagolás	Szennyeződés	Kiadósság
1000 ml	Magasnyomású mosó	1 - 3 %	erős	70 m ²