

PressurePro Homlokzattisztító, gél RM 43

Erőteljes homlokzattisztító gél formulával. eltávolítja a kormot, olajat, zsírt és környezeti foltokat. Alkalmas kővel, téglával, durva vakolattal, műanyaggal, fával és üveggel burkolt homlokzatokhoz.

pH-érték 13.8
koncentrátumban



Made in Germany



Tulajdonságok

- Hatékony magasnyomású tisztítószer
- Feloldja a makacs olaj-, zsír-, és ásványi tartalmú szennyeződések
- Ideális kő, klinker, nyers vakolat, műanyag, fa és üveg homlokzatok tisztítására.
- Nagyon jó tapadási tulajdonságok függőleges felületen is a zselé állagnak köszönhetően
- Anyagkímélő
- A tenzidek az EEC 648/2004 szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
- NTA-mentes

Alkalmazási lehetőségek

- Magasnyomású mosó
- Permetező

Alkalmazási területek

Építőipar	Homlokzattisztítás
Épülettisztítás	Homlokzattisztítás
Kommunális helyek	Homlokzattisztítás

Műszaki adatok

Kiszereles	Csomagolási egység	Cikkszám
20 l	1 Darab(ok)	6.295-447.0

Felhasználás

Magasnyomású mosó

- Az adagolást és hőmérsékletet állítsa be a készüléken.
- Alacsony nyomáson hordja fel.
- Hagyja hatni.
- Hatóidő 5-10 perc, a szennyeződés fokától függően.
- A felületet tiszta vízzel öblítse le.

Permetkészülék

- A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
- A tárgyat a tisztítószerrel alaposan vonja be.
- Hagyja hatni.
- Hatóidő 5-10 perc, a szennyeződés fokától függően.
- A felületet tiszta vízzel öblítse le.



Használati utasítás

- Végezzen próbát egy nem látható területen.
- A tisztítóoldatot ne hagyja megszáradni a felületen.
- Alumínium felületen ne hagyja 10 percnél tovább hatni.

Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint

- Figyelmeztető szó: Veszély!
- H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
- H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
- P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
- P405 Elzárva tárolandó.
- P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.

Adagolás és kiadósság

Tartalom	Tisztítási mód	Adagolás	Kiadósság
1000 g	Magasnyomású mosó	6 %	44 m ²
1000 g	Permetező	6 - 8 %	185 m ²