

## RM 63, Alkatrésztisztító-szer, erősen lúgos, por, 20kg

Eltávolítja a legmakacsabb szennyeződések: az olajat, zsírokat, kenőzsírokat, kormot stb. Olyan lúgra nem érzékeny alkatrészekhez, mint a motorok, hajtóművek, öntvények stb. Főként alkatrészmosókban használható.

**pH-érték 13.2**  
koncentrátumban



Made in Germany



NTA-free



### Tulajdonságok

- nagy hatékonyságú alkatrésztisztító- és zsírtalanító-szer
- Feloldja az olaj-, zsír- és koromtartalmú szennyeződések.
- Por
- Habszegény formula.
- gyors hatású
- Gyors olaj- és vízleválasztás az olajleválasztóban (könnyen leválasztható = asf)
- NTA-mentes
- Nitritmentes
- Oldószerektől mentes

### Alkalmazási lehetőségek

- Alkatrésztisztító

### Alkalmazási területek

Haszongépjármű üzem	Alkatrésztisztítás
Ipar	Alkatrésztisztítás

### Műszaki adatok

Kiszerelés	Csomagolási egység	Cikkszám
20 kg	1 Darab(ok)	6.295-255.0

## Felhasználás

### Alkatrésztisztító

- A keveréket tiszta vízzel használja.
- A terméket megfelelő adagolásban töltsé be az alkatrésztisztítóba.
- Állítsa be a gépen a tisztítás idejét és a hőmérsékletet.
- Feldolgozási hőmérséklet: 40°C-90°C
- Hatóidő 1-5 perc, a szennyeződés fokától függően.
- Tiszta vízzel öblítse le.

## Használati utasítás

- További felületkezelés (lakkozás, horganyzás) előtt forró vízzel alaposan mossa le.
- Ne használja lúgérzékeny felületeken.
- Száraz helyen tárolandó.

## Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint

- Figyelmeztető szó: Veszély!
- H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
- H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
- H335 Légúti irritációt okozhat.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
- P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
- P405 Elzárva tárolandó.
- P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.

## További információs adatlapok

- Biztonsági adatlap

## Adagolás és kiadósság

Tartalom	Tisztítási mód	Adagolás	Szennyeződés	Kiadósság
1 kg	Alkatrésztisztító	5 %	erős	20 l