

## VehiclePro Mosócsarnok és csempetisztító RM 841

A savas tisztítószer-koncentrátum mosócsarnokokban és csempéken gyorsan és hatékonyan távolítja el a vízkő-, zsír-, viasz-, és vegyszer-maradványokat, valamint a rozsdanyomokat minden saválló felületről.

**pH-érték 0.3**  
koncentrátumban



### Tulajdonságok

- Hatékony savas tisztítószer mosócsarnokok és autómosó portálok számára
- Gyorsan és hatékonyan eltávolítja a vízkő-, olaj-, zsír- és rozsdarétegeket, valamint a vegyszermaradványokat.
- megbízhatóan eltávolítja a makacs vízkőlerakódásokat
- Alkalmos mélytisztításhoz és karbantartó tisztításhoz
- gyors hatású
- kellemes, friss illat
- Gyors olaj- és vízelválasztás az olajelválasztóban (könnyen leválasztható = asf)
- A tenzidek az EEC 648/2004 szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
- NTA-mentes
- Ásványi olajoktól, szénhidrogénektől mentes

### Alkalmazási lehetőségek

- Permetező
- Magasnyomású mosó

### Alkalmazási területek

<b>Haszongépjármű üzem</b>	Mosóberendezések és mosócsarnokok
<b>Spedíciók, buszgarázsok</b>	Mosóberendezések és mosócsarnokok
<b>Járműmosó berendezés</b>	Mosóberendezések és mosócsarnokok

### Műszaki adatok

Kiszerezés	Csomagolási egység	Cikkszám
20 l	1 Darab(ok)	6.295-419.0

## Felhasználás

### Permetkészülék

- A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
- Feldolgozási hőmérséklet: 1-40°C
- A tárgyat a tisztítószerrel alaposan vonja be.
- Hagyja hatni.
- Hatóidő max. 2 perc
- Tisztítsa meg a tisztítandó tárgyat.
- A felületet tiszta vízzel öblítse le.

### Magasnyomású mosó

- A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
- Az adagolást és hőmérsékletet állítsa be a készüléken.
- A tárgyat a tisztítószerrel alaposan vonja be.
- Hagyja hatni.
- Hatóidő 1-5 perc, a szennyeződés fokától függően.
- A felületet tiszta vízzel öblítse le.

## Használati utasítás

- Kerülje a túladagolást.
- A tisztítóoldatot ne hagyja megszáradni a felületen.
- Saválló szórókészülékkel hordja fel.
- Fagymentes helyen tárolandó.

## Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint

- Figyelmeztető szó: Veszély!
- H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
- H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
- P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
- P405 Elzárva tárolandó.
- P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.

## További információk adatlapok

- Biztonsági adatlap

## Adagolás és kiadósság

Tartalom	Tisztítási mód	Adagolás	Szennyeződés	Kiadósság
1000 ml	Alaptisztítás	20 - 50 %	erős	56 m <sup>2</sup>
1000 ml	Fenntartó tisztítás	5 - 10 %	könnyű-közepes	220 m <sup>2</sup>