

## FloorPro Kristályosítószer RM 749

Márványból, terrazzóból vagy műkőből készült mészkőpadlók száraz kristályosítására szolgáló szer - keményebb, tartósabb, fényesebb padlókért.

**pH-érték 0.8**  
koncentrátumban



Made in Germany



### Tulajdonságok

- Hatékony kristályosítószer minden meszes kőpadlóhoz, pl. márvány, terrazzo, műkő.
- A kő tömörítésével strapabíró felületet hoz létre
- Új fényt kölcsönöz
- A kő karaktere megmarad
- Könnyebbé teszi a felület későbbi tisztítását (kevesebb újraszennyeződés).
- rendkívül kiadós
- Az alkalmazás után azonnal járható
- NTA-mentes

### Alkalmazási lehetőségek

- Súroló-szívógépek
- Egytárcsás gépek

### Alkalmazási területek

<b>Haszongépjármű üzem</b>	Kalciumtartalmú kőpadlók
<b>Épülettisztítás</b>	Kalciumtartalmú kőpadlók
<b>Hotel, Gasztronómia, Fízető vendéglátás</b>	Kalciumtartalmú kőpadlók
<b>Kommunális helyek</b>	Kalciumtartalmú kőpadlók
<b>Kiskereskedelem</b>	Kalciumtartalmú kőpadlók

### Műszaki adatok

Kiszerezés	Csomagolási egység	Cikkszám
10 l	1 Darab(ok)	6.295-284.0

## Felhasználás

### Kristályosítás

- A felületet tisztítsa meg.
- Bő tiszta vízzel öblítse addig amíg a szennyeződés és a tisztítószermaradványok teljesen el nem tűnnek.
- Hagyja száradni.
- A készüléket a megfelelő kefével/tárcsával használja.
- A terméket részlegesen (m<sup>2</sup>-ként) vigye fel a kezelni kívánt felületre.
- A terméket egyenletesen oszlassa el mop-pal.
- A felületet haladéktalanul polírozza a géppel.
- Az eljárást adott esetben ismétlje meg, amíg a kívánt fényt el nem éri.
- Kristályosítószer sok vízzel és standard kefével
- A felületet nedves-száraz porszívóval porszívózza fel.

## Használati utasítás

- Végezzen próbát egy nem látható területen.
- Adott esetben erős kopásnál és karcolódott padlón a tisztítás előtt finomra kell csiszolni.
- Saválló szűrőkészülékkel hordja fel.
- Fagymentes helyen tárolandó.

## Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint

- Figyelmeztető szó: Veszély!
- H302 Lenyelve ártalmas.
- H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
- H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
- P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
- P405 Elzárva tárolandó.
- P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.

## További információs adatlapok

- Biztonsági adatlap

## Adagolás és kiadósság

Tartalom	Tisztítási mód	Adagolás	Kiadósság
1000 ml	Kristályosítás	10 ml/m <sup>2</sup> hígítatlan	100 m <sup>2</sup>