

KÄRCHER

PressurePro Active Cleaner, alkalisch RM 81

Actief reinigend en zacht hogedrukreinigingsconcentraat voor zware olie-, vet- en mineraalvervuiling. Geschikt voor het wassen van voertuigen, dekzeilen en motoren. NTA-vrij.

pH 12.3
in concentraat



Eigenschappen

- Effectief hogedrukreiniger
- Lost zware olie, vet en minerale vervuiling op
- Actieve reiniging in alle temperatuurbereiken
- Materiaalvriendelijk
- Aangename, frisse geur
- Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
- Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
- NTA-vrij
- fosfaatvrij
- Siliconen vrij

Toepassing

- Hogedrukreinigers
- Spuittoestellen

Toepassingsvelden

landbouw	Transport en transportuitrusting
Autodealers en garages	Reiniging van wagens/motoren, Onderdelenreiniging
Bouw	Transport en transportuitrusting
industrie	Ontvetting van oppervlakken
Gemeente	Reiniging van wagens/motoren
Transport-, busbedrijven	Reiniging van dekzeilen, Reiniging van wagens/motoren
Voedingsmiddelen- en drankenindustrie	Vloer- en oppervlaktereiniging

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid.	Artikelnummer
2.5 l	4 Stuk(s)	6.295-555.0
10 l	1 Stuk(s)	6.295-556.0
20 l	1 Stuk(s)	6.295-557.0
200 l	1 Stuk(s)	6.295-558.0
1000 l	1 Stuk(s)	6.295-559.0

Toepassing

Hogedrukreinigers

- Primair mengsel aanbrengen met schoon water.
- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- Reinig object, werk hierbij in overlappende delen.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.
- Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

Sproeitoestel

- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Besproei object volledig met het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.
- Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

Richtlijnen voor gebruik

- In levensmiddelenbranche, grondig spoelen met drinkwater.
- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Laat de reinigungsoplossing niet opdrogen.
- Vorstvrij opbergen

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
- P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
- P405 Achter slot bewaren.

Verdere informatie

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Voorverduunning	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
1000 ml	Hogedrukreinigers	1+3	1 - 5 %	gemiddelde	260 m²
1000 ml	Spuittoestellen		5 - 25 %	sterke	220 m²