PressurePro intensieve basisreiniger RM 750

Krachtige basisreiniger die hardnekkige vlekken zoals olie, vet, roet, bloed en eiwitten grondig verwijdert. Laag schuimend en ideaal voor machinale vloer- en oppervlaktereiniging.

pH 14
in concentraat

Made in Germany

NTA-free

Eigenschappen

- Intensieve basisreiniger voor gebruik met hogedrukreinigers en schrob-/zuigmachines
- Voor de basisreiniging van sterk vervuilde industriële vloeren
- Lost zware olie, vet en minerale vervuiling op
- Snel effectief
- Schuimarme formulering
- Bijzonder productief
- Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
- Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
- NTA-vrij

Toepassingsvelden

landbouw	Transport en transportuitrusting
Autodealers en garages	Reiniging van wagens/motoren, Onderdelenreiniging
Bouw	Transport en transportuitrusting
Gebouwreiniging	Reinigen van vloeren
Voedingsmiddelen- en drankenindustrie	Reinigen van vloeren
industrie	Ontvetting van oppervlakken
Gemeente	Reiniging van wagens/motoren
kleinhandel	Reinigen van vloeren
Transport-, busbedrijven	Reiniging van wagens/motoren

Toepassing

- Hogedrukreinigers
- Schrob-/zuigmachines
- Handmatig

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid.	Artikelnummer
10 l	1 Stuk(s)	6.295-539.0
200 l	1 Stuk(s)	6.295-540.0

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie: Kärcher B.V. * Brieltjenspolder 38 * 4921 PJ Made * Telefoon: +31 (0) 76 75 01 700 * Fax: +31 (0) 76 75 01 701

Toepassing

Hogedrukreinigers
- Primair mengsel aanbrengen met schoon water.
- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- 1-80°C verwerkingstemperatuur.
- Reinig object.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Schrob-/zuigmachines - basisreiniging
- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 10-15 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Besproei object volledig met het product.
- Reinig object, werk hierbij in overlappende delen.
- Neutraliseer met schoon water.

Handmatig
- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 10-15 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Besproei object volledig met het product.
- Voeg reinigingsmiddel toe.
- Neutraliseer met schoon water.

Richtlijnen voor gebruik

- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

Verdere informatie

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Voorverdunning	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
1000 ml	Hogedrukreinigers	1+3	1 – 5 %	Sterk	270 m²
1000 ml	Schrobmachines - strippen		10 – 50 %	Sterk	110 m²
1000 ml	Schrob-/zuigmachines - basisreiniging		5 – 50 %	Sterk	370 m²
1000 ml	Schrob-/zuigmachines – onderhoudsreiniging		1 – 5 %	Licht-gemiddeld	3300 m²
1000 ml	Handmatig		5 – 50 %	Sterk	120 m²

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie: Kärcher B.V. * Brieltjenspolder 38 * 4921 PJ Made * Telefoon: +31 (0) 76 75 01 700 * Fax: +31 (0) 76 75 01 701