

KÄRCHER

PressurePro intensieve basisreiniger RM 750

Krachtige basisreiniger die hardnekkige vlekken zoals olie, vet, roet, bloed en eiwitten grondig verwijdt. Laag schuimend en ideaal voor machinale vloer- en oppervlaktereiniging.

pH 13.7
in concentraat



Eigenschappen

- Intensieve basisreiniger voor gebruik met hogedrukreinigers en schrob-/zuigmachines
- Voor de basisreiniging van sterk vervuilde industriële vloeren
- Lost zware olie, vet en minerale vervuiling op
- Snel effectief
- Schuimarme formulering
- Bijzonder productief
- Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
- Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
- NTA-vrij

Toepassing

- Hogedrukreinigers
- Schrob-/zuigmachines
- handmatig

Toepassingsvelden

landbouw	Transport en transportuitrusting
Autodealers en garages	Reiniging van wagens/motoren, Onderdelenreiniging
Bouw	Transport en transportuitrusting
Gebouwereiniging	Reinigen van vloeren
Voedingsmiddelen- en drankenindustrie	Reinigen van vloeren
industrie	Ontvetting van oppervlakken
Gemeente	Reiniging van wagens/motoren
kleinhandel	Reinigen van vloeren
Transport-, busbedrijven	Reiniging van wagens/motoren

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid.	Artikelnummer
10 l	1 Stuk(s)	6.295-539.0
200 l	1 Stuk(s)	6.295-540.0

Toepassing

Hogedrukreinigers

- Primair mengsel aanbrengen met schoon water.
- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat.
- 1-80°C verwerkingstemperatuur.
- Reinig object.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Schrob-/zuigmachines - basisreiniging

- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 10-15 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Besproei object volledig met het product.
- Reinig object, werk hierbij in overlappende delen.
- Neutraliseer met schoon water.

handmatig

- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 10-15 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Besproei object volledig met het product.
- Voeg reinigingsmiddel toe.
- Neutraliseer met schoon water.



Richtlijnen voor gebruik

- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Laat de reinigungsoplossing niet opdrogen.

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoeien [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

Verdere informatie

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Voorverdunding	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
1000 ml	Hogedrukreinigers	1+3	1 - 5 %	sterke	270 m ²
1000 ml	Schrobmachines - strippen		10 - 50 %	sterke	110 m ²
1000 ml	Schrob-/zuigmachines - basisreiniging		5 - 50 %	sterke	370 m ²
1000 ml	Schrob-/zuigmachines - onderhoudsreiniging		1 - 5 %	licht-middelmatig	3300 m ²
1000 ml	handmatig		5 - 50 %	sterke	120 m ²