

FloorPro Deep Cleaner, zuurr RM 751

Zuur basisreinigingsmiddel voor machines. Krachtige verwijdering van cementslur en aanslag van bv. kalk, roest, bier- en melksteen. Zeer geschikt voor de reiniging na bouwwerkzaamheden.

pH 0.7
in concentraat



Eigenschappen

- Krachtige, zure basisreiniger voor alle zuurbestendige harde vloeren
- Lost zware kalk-, roest-, vet-, eiwit-, bier- en melksteenverontreinigingen op
- Lost cementresten krachtig op
- Bijzonder schuimarm
- Met geïntegreerde corrosiebescherming
- Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
- NTA-vrij

Toepassing

- Schrob-/zuigmachines
- handmatig

Toepassingsvelden

Bouw	Reiniging na bouwwerkzaamheden
Gebouwereiniging	Reinigen van vloeren, Reiniging na bouwwerkzaamheden
industrie	Reinigen van vloeren
Gemeente	Reinigen van vloeren

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid.	Artikelnummer
2.5 l	4 Stuk(s)	6.295-586.0
10 l	1 Stuk(s)	6.295-129.0

Toepassing

Schrob-/zuigmachines - basisreiniging

- Gebruik de juiste borstel/wals/pad en zuigbalk voor schrob-droogmachine.
- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Goed laten inweken op cementvoegen.
- Bevochtig oppervlak gelijkmatig met product (gebruik borstel/wals/pad indien vereist).
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Zuig het vuile water in overlappende delen van het oppervlak.
- Spoel met ruim schoon water en laat weken in water tot al het vuil en alle resten reinigingsmiddel zijn verwijderd.

Schrob-/zuigmachines - onderhoudsreiniging

- Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Stel op DOSE-apparaten de dosering alleen in op het apparaat.
- Reinig en stofzuig het oppervlak met een schrobmachine in de 1-staps methode.

handmatig

- Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Oppervlak handmatig reinigen.

Richtlijnen voor gebruik

- In levensmiddelenbranche, grondig spoelen met drinkwater.
- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Niet gebruiken op gepolijst marmer of zuurgevoelig materiaal.
- Laat de reinigungsoplossing niet opdrogen.
- Vorstvrij opbergen

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

Verdere informatie

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
1000 ml	Basisreiniging	5 - 25 %	sterke	370 m ²
1000 ml	Onderhoudsreiniging	1 - 5 %	gemiddelde	2440 m ²
1000 ml	handmatig	0.5 - 1 %	lichte	