

FloorPro allround basisreiniger RM 754

Zeer efficiënt afbijtmiddel voor eenvoudige verwijdering van was en polymeercoatings van waterbestendige en alkaligevoelige vloeren. Tijdrovend spoelen is niet nodig.

pH 10.5
in concentraat



Eigenschappen

- Krachtig basisreinigingsmiddel voor het verwijderen van verzorgingsfilms en vuil
- Verwijdert de sterkste wax- en polymeercoatings
- Lost olie, vet en minerale vervuiling op
- Kan overal worden gebruikt
- Breed scala aan toepassingen: kan worden gebruikt voor alle waterbestendige, alkaligevoelige (bijv. linoleum) en alkalibestendige (bijv. PVC) oppervlakken
- Zeer goede materiaalcompatibiliteit
- Lage pH bij toepassingsconcentratie
- Geen tijdrovend spoelen nodig
- Ook geschikt voor onderhoudsreiniging
- Hoge gebruiksvaardigheid en -vriendelijkheid
- Aangename, frisse citrusgeur
- Schuimarme formulering

Toepassing

- Schrob-/zuigmachines
- Éénschijfsmachines
- Stof-/waterzuigers
- Handmatig

Toepassingsvelden

Gebouwereiniging	Reinigen van vloeren
Verpleeg- en verzorgingstehuizen, dokterspraktijk	Reinigen van vloeren
Hotels, gastronomie, catering	Reinigen van vloeren
Gemeente	Reinigen van vloeren
kleinhandel	Reinigen van vloeren

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid.	Artikelnummer
10 l	1 Stuk(s)	6.295-811.0

Toepassing

Grondige reiniging (vuil)

- Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
- Gebruik de juiste borstel/wals/pad of zuigbalk voor schrob-droogmachine of éénschijfsmachine.
- Doseer het product met de juiste hoeveelheid schoon water.
- Bevochtig oppervlak gelijkmatig met product (gebruik borstel/wals/pad indien vereist).
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-10 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Reinig oppervlak met machine en geschikte accessoires.
- Zuig de vuile vloeistof van het oppervlak.
- Vuil en reinigingsmiddelresten volledig verwijderen met schoon water (bij lage dosering kan vochtig afvegen voldoende zijn, bij hoge dosering naspoelen met schoon water en indien nodig water opnemen).

Grondige reiniging (verzorgingslaag)

- Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
- Gebruik de juiste borstel/wals/pad of zuigbalk voor schrob-droogmachine of éénschijfsmachine.
- Doseer het product met de juiste hoeveelheid schoon water.
- Bevochtig oppervlak gelijkmatig met product (gebruik borstel/wals/pad indien vereist).
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 5-10 minuten, afhankelijk van dikte van bescherm laag.
- Reinig oppervlak met machine en geschikte accessoires.
- Reinig onbereikbare plekken handmatig.
- Zuig de vuile vloeistof van het oppervlak.
- Vuil en reinigingsmiddelresten volledig verwijderen met schoon water (bij lage dosering kan vochtig afvegen voldoende zijn, bij hoge dosering naspoelen met schoon water en indien nodig water opnemen).

Onderhoudsreiniging

- Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
- Gebruik de juiste borstel/wals/pad en zuigbalk voor schrob-droogmachine.
- Doseer het product met de juiste hoeveelheid schoon water.
- Reinig en stofzuig het oppervlak met een schrobmachine in de 1-staps methode.

Richtlijnen voor gebruik

- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Niet gebruiken op hout of onverzegelde parketvloeren.
- Niet gebruiken op oplosmiddelgevoelige ondergronden zoals asfalt.
- Laat de reinigungsoplossing niet opdrogen.
- Vorstvrij opbergen
- Alleen bewaren in originele verpakking tussen -5 en +30°C.
- Maak de reinigungs machine schoon na gebruik.

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Verdere informatie

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)
- Quick Start
- Testverslag over anti-slipeigenschappen conform DIN 51131 en DIN EN 13893

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
1000 ml	Grondige reiniging (verzorgingslaag)	15 - 50 %	Gemiddeld-sterk	30 - 50 m ²
1000 ml	Grondige reiniging (vuil)	10 - 20 %	Gemiddeld-sterk	50 - 200 m ²
1000 ml	Onderhoudsreiniging	1 - 3 %	Licht	2500 m ²