

VehiclePro schuimreiniger RM 838

Het alkalische schuimreinigingsmiddel RM 838 voor het contactloos wassen van voertuigen verwijdt oetelooos en lakvriendelijk sterke olie- en vetvervuiling, insectenresten en straatvuil.

pH 13
in concentraat



Eigenschappen

- Krachtig schuimreinigingsmiddel voor contactloos wassen van voertuigen
- Lost zware olie- en vetvlekken op, evenals roet, hars, insectenresten en straatvuil
- Verbeterde reinigingsprestaties door geïntegreerde microkristallen
- Bijzonder effectief bij fijnporig, volumineus en langhoudend schuim
- Perfect afgestemd op gebruik met de multifunctionele lans
- Borstelloze reiniging voorkomt vorming van microkrasjes
- Extreem zacht voor lak, sierlijsten en aluminium velgen
- Hoge opbrengst
- Zeer korte belichtingstijd
- Aangename, frisse geur
- VDA-conform

Toepassing

- Zelfbedieningswasplaats met multifunctionele lans
- Hogedrukreinigers met schuimsproeier

Toepassingsvelden

SB-wasinstallaties	Voertuigen, bedrijfsvoertuigen, fietsen
Autodealers en garages	Voor de reiniging van voertuigen
Transport-, busbedrijven	Reiniging van bedrijfsvoertuigen
industrie	Reiniging van bedrijfsvoertuigen
Bouw	Reiniging van bedrijfsvoertuigen
landbouw	Voor de reiniging van voertuigen

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid.	Artikelnummer
20 l	1 Stuk(s)	6.295-838.0
200 l	1 Stuk(s)	6.295-839.0

Toepassing

Hogedrukreinigers met schuimsproeier

- Primair mengsel aanbrengen met schoon water.
- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- 1-40°C verwerkingstemperatuur.
- Object van onder naar boven in gelijkmatige banen inschuimen.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1 min.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Zelfbedieningswasplaats met multifunctionele lans

- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- 1-40°C verwerkingstemperatuur.
- Object met de multifunctionele lans van onder naar boven inschuimen.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1 min.
- Oppervlak met hogedrukwas reinigen.

Zelfbedieningswasplaats met krachtige schuimplans

- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- 1-40°C verwerkingstemperatuur.
- Schuim het object met de power foamlans van onder naar boven in.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1 min.
- Oppervlak met hogedrukwas reinigen.

Richtlijnen voor gebruik

- Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Niet aanbrengen op ongelakte of beschadigde lichtmetalen oppervlakken.
- Vorstvrij opbergen

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
- Z 20 Bevat Limonene. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Verdere informatie

- VDA-certificering
- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Voorverduunning	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
1000 ml	Zelfbedieningswasplaats met multifunctionele lans		1 - 2 %	sterke	80 Car
1000 ml	Hogedrukreinigers met schuimsproeier	1+3	1 - 2 %	gemiddelde	100 Car
1000 ml	Zelfbedieningswasplaats met krachtige schuimplans		1 %	sterke	60 Car