

FloorPro verwijderaar voor banden- en rubbersporen RM 776

Speciale reiniger voor het verwijderen van rubberen slijtsporen en markeringen van industriële vrachtwagens. Ook plakbandresten en zware olie- en roetverontreinigingen worden effectief verwijderd.

pH 13
in concentraat



Eigenschappen

- Krachtige speciale reiniger voor het verwijderen van banden- en schuursporen
- Lost rubberen schuursporen en markeringen van industriële vrachtwagens op
- Lost zelfs de meest hardnekkige olie-, vet-, teer-, roet- en rookharsverontreinigingen op
- Verwijdert was- en polymeercoatings
- Verwijdert effectief plakbandresten
- Kan ook worden gebruikt voor reiniging na de bouw
- NTA-vrij

Toepassing

- Spuittoestellen

Toepassingsvelden

Autodealers en garages	Reinigen van vloeren
Bouw	Reinigen van vloeren
Gebouwereiniging	Reinigen van vloeren
industrie	Reinigen van vloeren
Gemeente	Reinigen van vloeren
kleinhandel	Reinigen van vloeren
Transport-, busbedrijven	Reinigen van vloeren

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid.	Artikelnummer
10 l	1 Stuk(s)	6.295-545.0
20 l	1 Stuk(s)	6.295-546.0
200 l	1 Stuk(s)	6.295-572.0

Toepassing

Basisreiniging

- Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
- Maak het vuil volledig nat met bijvoorbeeld een pompspuit.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 10-15 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Reinig en stofzuig het oppervlak met een schrobmachine in de 1-staps methode.

Richtlijnen voor gebruik

- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Niet aanbrengen op alkaligevoelige oppervlakken.
- Niet gebruiken op hout, linoleum of onverzegelde parketvloer.
- Gebruik geen gekleurde pads (risico van doorlopende kleuren)
- Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
- Draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril tijdens gebruik van het product.
- Zorg voor goede ventilatie.
- Gebruik alleen spuitapparaten die bestand zijn tegen oplosmiddelen.
- Vorstvrij opbergen

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoeien [of afdouchen].
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

Verdere informatie

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
1000 ml	Basisreiniging	40 ml/m ² onverdund	sterke	25 m ²