

KÄRCHER

VehiclePro velgenreiniger zuur RM 800

Zure velgenreiniger voor het voorzichtig verwijderen van veel voorkomende vervuilingen zoals remstof, bandenslijtage, kalkaanslag of strooizout.

pH 0.3
in concentraat



Eigenschappen

- Zeer effectieve velgenreiniger
- Verwijdert betrouwbaar remstof, bandenslijtage, winterzoutresten en kalkaanslag
- Snel effectief
- Materiaalvriendelijk
- Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
- Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
- NTA-vrij

Toepassing

- Spuittoestellen
- SB-wasinstallaties

Toepassingsvelden

Autodealers en garages	Velgenreiniging
Transport-, busbedrijven	Velgenreiniging
SB-wasinstallaties	Velgenreiniging

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid.	Artikelnummer
20 l	1 Stuk(s)	6.295-441.0
200 l	1 Stuk(s)	6.295-452.0

Toepassing

Sproeitoestel

- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Besproei object volledig met het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-3 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Selfservice wasstation

- Primair mengsel aanbrengen met schoon water.
- Voorwasmiddel op object spuiten.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-3 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Richtlijnen voor gebruik

- Laat de reinigungsoplossing niet opdrogen.
- Niet sproeien op warme oppervlakken.
- Niet aanbrengen op ongelakte of beschadigde lichtmetalen oppervlakken.
- Zie voor speciale velgen de instructies van de fabrikant.
- Vorstvrij opbergen

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoeien [of afdouchen].
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

Verdere informatie

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
1000 ml	Spuittoestellen	10 %	sterke	400 Rims
1000 ml	SB-wasinstallaties	10 %	sterke	400 Rims