

KÄRCHER

VehiclePro vrachtwagenreiniger, zuur RM 804

De zure voorsproeier verwijdt effectief kalk, pleister, mortel en beton van bouwvoertuigen en is ook geschikt voor RVS-reiniging.

pH 1
in concentraat



Eigenschappen

- Corrosiebescherming op gelakte oppervlakken
- Verwijdert doeltreffend minerale verontreiniging zoals gips, kalk, mortel en beton
- Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
- Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
- NTA-vrij

Toepassing

- Hogedrukreinigers
- Auto wassen
- Sproeiapparaat

Toepassingsvelden

Bouw	Reiniging van bedrijfsvoertuigen
Autodealers en garages	Reiniging van bedrijfsvoertuigen
Transport-, busbedrijven	Voedseltanks
Gemeente	Voor de reiniging van voertuigen
Voertuigwasinstallatie	Reiniging van bedrijfsvoertuigen

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid.	Artikelnummer
20 l	1 Stuk(s)	6.295-595.0

Toepassing

Hogedrukreinigers

- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- Reinig object, werk hierbij in overlappende delen.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Auto wassen

- Giet het product in het systeem.
- Stel dosering in op het apparaat.
- Wasprogramma starten.

Sproeitoestel

- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Besproei object volledig met het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-3 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Richtlijnen voor gebruik

- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Niet sproeien op warme oppervlakken.
- Laat de reinigungsoplossing niet opdrogen.
- Voorkom overdosering.
- Vorstvrij opbergen

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

Verdere informatie

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
1000 ml	Hogedrukreinigers	1 – 3 %	middelmatig-sterk	7 Commerciële voertuigen
1000 ml	Voertuigwasinstallatie	1 – 3 %	sterke	7 Commerciële voertuigen
1000 ml	Spruittoestellen	1 – 3 %	gemiddelde	75 Commerciële voertuigen