

VehiclePro reinigingsmiddel voor vrachtwagens, alkalisch RM 805

De voorspray in wassystemen voor bedrijfsvoertuigen ondersteunt effectief de verwijdering van het meest hardnekkige vuil zoals vet, roet, olie, teer, insectenresten en grijze waas op alle soorten bedrijfsvoertuigen.

pH 12.8
in concentraat



Eigenschappen

- Effectieve voorspray voor het voorwassen van bedrijfswagens
- Laat vet, olie, emissies en insectenvuil opzwellen en lost ze betrouwbaar op
- Dit verbetert het reinigingsresultaat van de volgende reinigingsstappen aanzienlijk:
- Ideaal voor het reinigen van vrachtwagenzeilen
- Zeer goede reinigende eigenschappen, vooral met koud water
- Snel effectief
- Materiaalvriendelijk
- Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
- NTA-vrij

Toepassing

- Spuittoestellen
- Hogedrukreinigers
- Auto wassen

Toepassingsvelden

Autodealers en garages	Reiniging van wagens/motoren, Voertuigwasinstallatie
Gemeente	Reiniging van bedrijfsvoertuigen
Transport-, busbedrijven	Reiniging van wagens/motoren, Reiniging van dekzeilen
Voertuigwasinstallatie	Voertuigen

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid.	Artikelnummer
20 l	1 Stuk(s)	6.295-550.0

Toepassing

Sproeitoestel

- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Besproei object volledig met het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-3 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Hogedrukreinigers

- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat.
- Reinig object, werk hierbij in overlappende delen.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Auto wassen

- Giet het product in het systeem.
- Stel dosering in op het apparaat.
- Wasprogramma starten.

Richtlijnen voor gebruik

- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Laat de reinigungsoplossing niet opdrogen.
- Vorstvrij opbergen

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

Verdere informatie

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
1000 ml	Spuittoestellen	1 - 3 %	gemiddelde	75 Commerciële voertuigen
1000 ml	Hogedrukreinigers	1 - 3 %	sterke	7 Commerciële voertuigen
1000 ml	Voertuigwasinstallatie	1 - 3 %	sterke	7 Commerciële voertuigen