

KÄRCHER

VehiclePro hogedrukreiniger RM 806

Wasmiddelconcentraat voor hogedrukreiniging. Met een breed scala aan toepassingen voor het verwijderen van het meest hardnekkige vuil uit olie, vet, insecten en boomsappen. NTA vrij.

pH 13
in concentraat



Eigenschappen

- Krachtig hogedrukreiniger voor het wassen van voertuigen
- Lost zelfs het hardnekkigste vuil op van olie, vet, boomsap, klei en insecten
- Snel effectief
- Bijzonder productief
- Een snelle scheiding van olie en water in de olie-afscheider.
- Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
- NTA-vrij

Toepassing

- Hogedrukreinigigers
- SB-wasinstallaties

Toepassingsvelden

landbouw	Transport en transportuitrusting
Autodealers en garages	Reiniging van wagens/motoren
Bouw	Transport en transportuitrusting
Gemeente	Reiniging van wagens/motoren
Transport-, busbedrijven	Reiniging van wagens/motoren
SB-wasinstallaties	Voertuigen, bedrijfsvoertuigen, fietsen

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid.	Artikelnummer
5 l	1 Stuk(s)	6.295-406.0
20 l	1 Stuk(s)	6.295-553.0
200 l	1 Stuk(s)	6.295-554.0
1000 l	1 Stuk(s)	6.295-135.0

Toepassing

Hogedrukreinigers

- Primair mengsel aanbrengen met schoon water.
- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- 1-80°C verwerkingstemperatuur.
- Reinig object, werk hierbij in overlappende delen.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd max. 2 min.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Selfservice wasstation

- Giet het product in het systeem.
- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- Wasprogramma starten.

Richtlijnen voor gebruik

- Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Niet aanbrengen op ongelakte of beschadigde lichtmetalen oppervlakken.
- Vorstvrij opbergen

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

Verdere informatie

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Voorverduunning	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
1000 ml	Hogedrukreinigers	1+3	0.8 – 2 %	gemiddelde	60 Car
1000 ml	SB-wasinstallaties	1+3	0.8 – 2 %	gemiddelde	60 Car