

KÄRCHER

VehiclePro Aktivschuim RM 812 Classic

Krachtig reinigend, schuimintensief actief schuim voor het effectief verwijderen van olie, vet en minerale verontreinigingen. VDA-conform en zacht voor oppervlakken en borstels.

pH 9
in concentraat



Eigenschappen

- Schuimintensieve borstelshampoo voor het wassen van auto's
- Lost olie, vet en minerale vervuiling op
- Creëert een volumineus, licht en aantrekkelijk schuim
- Ondersteunt het glijden van de borstel en beschermt het voertuigoppervlak
- Vermindert aanzienlijk het opnieuw vuil worden van de borstels
- Is compatibel met was en voorkomt zo streepvorming op het lakoppervlak
- VDA-conform
- Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
- NTA-vrij

Toepassing

- Auto wassen
- SB-wasinstallaties

Toepassingsvelden

Autodealers en garages	Voor de reiniging van voertuigen
Transport-, busbedrijven	Reiniging van bedrijfsvoertuigen
SB-wasinstallaties	Voertuigen, bedrijfsvoertuigen, fietsen
Voertuigwasinstallatie	Voertuigen

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid.	Artikelnummer
10 l	1 Stuk(s)	6.296-159.0
20 l	1 Stuk(s)	6.295-430.0
200 l	1 Stuk(s)	6.295-137.0

Toepassing

Auto wassen

- Giet het product in het systeem.
- Stel dosering in op het apparaat.
- Wasprogramma starten.

Selfservice wasstation

- Primair mengsel aanbrengen met schoon water.
- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- 1-60°C verwerkingstemperatuur.
- Besproei object volledig met het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Richtlijnen voor gebruik

- Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
- Vorstvrij opbergen

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
- P302 + P352b BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.

Verdere informatie

- VDA-certificering
- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Voorverduunning	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
1000 ml	SB-wasinstallaties	1+3	0.8 %	lichte	1500 Car
1000 ml	Voertuigwasinstallatie		0.2 %	gemiddelde	70 Car